

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование				Описание				М. е.		Колич.
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковка	Точки		
										Цена	Общо	отстр
1 ИНТРОДЮСЕРИ												
01.01.		Радиални интродюсери. Интродюсер с хидрофилно покритие и скосен връх на дилататора. Размери: 4, 5, 6, 7, 8 F. Дължина: 70, 100, 230 mm. Водач с хидрофилно покритие. Абокат 1.10x51 mm.								бр.	300	
1 6		ЕКОС Медика ООД	49.2	300	14 760.00	TERUMO	RTR..	RADIFOCUS INTRODUCER II (Transradial Kit)		100	100	
01.02.		Феморални интродюсери. Интродюсер с хидрофилно покритие - "M coat " дериват и скосен връх на дилататора; размер 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 F; дължина 100 mm "cross-cut" силиконова хемостатична клапа,"snap-on-click of- dilator lock"система, цветови кодове за различните размери, съвместим с 0.025"; 0.035"; 0.038" водач.								бр.	40	
1 6		ЕКОС Медика ООД	50.4	40	2 016.00	TERUMO	RSB..	RADIFOCUS INTRODUCER II Standart kit		100	100	
2 ДИАГНОСТИЧНИ ВОДАЧИ												
02.01.		Диагностични водачи с конструкция "one-piece nitinol core" полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "M coat" 0.018", от 170 cm до 180 cm								бр.	10	
1 6		ЕКОС Медика ООД	75.29	10	752.9	TERUMO	RFG..	RADIFOCUS GUIDE WIRE M		100	100	
02.02.		Диагностични водачи с конструкция "one-piece nitinol core" полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "M coat" 0.025", от 170 cm до 180 cm								бр.	10	
1 6		ЕКОС Медика ООД	75.29	10	752.9	TERUMO	RFG..	RADIFOCUS GUIDE WIRE M		100	100	
02.03.		Диагностични водачи с конструкция "one-piece nitinol core" полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "M coat" 0.035", от 170 cm до 180 cm								бр.	20	
1 6		ЕКОС Медика ООД	75.29	20	1 505.80	TERUMO	RFG..	RADIFOCUS GUIDE WIRE M		100	100	
02.04.		Диагностични водачи 0.035", 260 cm с хидрофилно покритие "M coat"								бр.	5	
1 6		ЕКОС Медика ООД	119	5	595	TERUMO	RFG..	RADIFOCUS GUIDE WIRE M		100	100	
02.05.		Диагностични водачи 0.035", от 170 cm до 180 cm с максимална опора "extra stiff"								бр.	5	
1 17		Софарма Трейдниг АД	60	5	300	CORDIS CORPORATION	502***	Emerald Super stiff		100	100	
02.06.		Диагностични водачи Тип 1, 0.018", от 175 cm до 180 cm, J с двойно тефлоново покритие /PTFE/FEP/ на намотката								бр.	5	
1 17		Софарма Трейдниг АД	29	5	145	CORDIS CORPORATION	502***	ДИАГ.ВОДАЧ Emerald x1 502***		100	100	
02.07.		Диагностични водачи Тип 1, 0.025", 150 cm, J с двойно тефлоново покритие /PTFE/FEP/ на намотката								бр.	5	
1 17		Софарма Трейдниг АД	29	5	145	CORDIS CORPORATION	502***	ДИАГ.ВОДАЧ Emerald x1 502***		100	100	
02.08.		Диагностични водачи Тип 1, 0.035", от 175 cm, J с двойно тефлоново покритие /PTFE/FEP/ на намотката								бр.	100	
1 17		Софарма Трейдниг АД	29	100	2 900.00	CORDIS CORPORATION	502***	ДИАГ.ВОДАЧ Emerald x1 502***		100	100	

02.09.	Водач. Модел Прав (6 cm Подвижен връх /Straight (6 cm Flexible Tip) - дължина в cm – 75,145,180,260; диаметър в mm – 0.889; 0.965; Модел Прав (ST Къс Връх -Straight (ST Short Tip) –дължина в cm – 145, 260; дължина на върха в cm – 1; 3.5; диаметър в mm -0.889; 0.965; Модел 3 mm J (6 cm Гъвкав връх/ Flexible Tip) - дължина в cm – 145,180,260; диаметър в mm – 0.889; 0.965; Комбинира голяма твърдост, сила и стабилност с безопасността на мекия атравматичен флопи връх.						бр.	100	
1 17	Софарма Трейдниг АД	29	100	2 900.00	CORDIS CORPORATION	502***	ДИАГ.ВОДАЧ Emerald x1 502***	100	100
3	ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТРИ								
03.01.	Специални радиални катери със специално хидрофилно покритие - Brachial type, размери 4, 5, 6 F. Двойно оплететна технология мрежа от неръждаема стомана. Допустимо налягане - 4 F (1.40 mm) - 750 PSI ; 5 F (1.70 mm) и 6 F (2.00) - 1000 PSI . Съвместимост с водач 0.037" (0.97 mm). Вътрешен диаметър - 4 F/1.40 mm ; 5 F/1.70 mm; 6 F/2.00 mm. Вътрешен диаметър - 0.041"/1.03 mm; 0.047"/1.20 mm; 0.051"/1.30 mm						бр.	150	
1 6	ЕКОС Медика ООД	44.39	150	6 658.50	TERUMO	RH..	RADIFOCUS OPTITORQUE	100	100
03.02.	Диагностични катетри със специално хидрофилно покритие, размери 4, 5, 6 F. Двойно оплететна технология мрежа от неръждаема стомана. Допустимо налягане - 4 F (1.40 mm) - 750 PSI ; 5 F (1.70 mm) и 6 F (2.00mm) - 1000 PSI . Съвместимост с водач 0.037" (0.97 mm). Вътрешен диаметър - 4 F/1.40 mm ; 5 F/1.70 mm; 6 F/2.00 mm. Вътрешен диаметър - 0.041"/1.03 mm; 0.047"/1.20 mm; 0.051"/1.30 mm						бр.	20	
1 6	ЕКОС Медика ООД	44.39	20	887.8	TERUMO	RH..	RADIFOCUS OPTITORQUE	100	100
4	ВОДАЧИ за PCI								
04.01.	0,014" Коронарен дилатационен водач за комплексна анатомия, DUO-CORE технология в конструкцията - силиконово покритие върху връзката между стоманена дръжка и нитинолов дистален край, дистален shape- нитинолова спирала с платинена върхова част, 25 cm M-coat дистално хидрофилно покритие, 3 cm дистално рентгеноплътен край, дължина на водача - 180 cm, Floppy - 1.1 g, Intermediate - 3.0 g, Hypercoat - 1.0 g, Xtra Floppy- 0.6 g						бр.	200	
1 6	ЕКОС Медика ООД	179	200	35 800.00	TERUMO	TW..	RUNTHROUGH	100	100
04.02.	Водач - РТСА, 0.014"; от 180 cm до 190 cm и 300 cm; J и прав връх, дистална сърцевина - Durasteel, полимерно покритие по цялата дължина, хидрофилно покритие Hydrocoat, наличие на спираловиден сегмент, core-to-tip дизайн на върха; дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30 mm; наличие на допълнителен 2 mm маркер, модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и подобрен контрол на въртене - responsease технология, различни степени на твърдост на върха.						бр.	20	
1 112	Медимаг ЕООД	157.2	20	3 144.00	Abbott Vascular	1010480-H / 1010485- HJ	HT Pilot	100	100
04.03.	Водач - РТСА, 0.014"; от 180 cm до 190 cm и 300 cm; J и прав връх, дистална сърцевина - Durasteel, полимерно покритие по цялата дължина, хидрофилно покритие Hydrocoat, наличие на спираловиден сегмент, core-to-tip дизайн на върха, дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30 mm; модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и подробен контрол на въртене - responsease технология три различни степени на опора.						бр.	200	
1 112	Медимаг ЕООД	157.2	200	31 440.00	Abbott Vascular	1011834H/ 1005353HJ	HT Whisper LS/MS/ES	100	100
04.04.	Водач - РТСА, 0.014";от 180 cm до 190 cm и 300 cm; J и прав връх, дистална сърцевина - Elastinite, хидрофилно покритие, интермедиерен полимерен сегмент, наличие на спираловиден сегмент, shaping ribbon дизайн на върха; материал - durasteel, дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30 mm.						бр.	150	
1 112	Медимаг ЕООД	157.2	150	23 580.00	Abbott Vascular	1009664/10096 67J	HT BMW Universal II	100	100

1 112	Медимаг ЕООД	176.4	20	3 528.00	Abbott Vascular	1012268-06 / 1012278-30	Trek/ Mini Trek	100	100		
06.08.	<p>Материал: SCP (semi cristalline co-polymer). Shaft design: Hypotube EFT (Enhanced Force Transmission) Tip entry profile: 0.017". Диаметър на дисталния shaft: 2.4 F (от 1.25 mm до 1.5 mm), 2.5 F (от 2.0 mm до 3.5 mm), 2.6 F (4.0 mm). Маркери: Iridium, набити. Покритие при разгънато състояние: хидрофилни и хидрофобни ленти. Специална технология на нанасяне на покритието само върху външната повърхност на пликите на балона. Нагъване: 2 и 3 катно. NP- 7 bar; RBP - 14 bar. Размери диаметър от 1.25 mm до 4.0 mm; дължина от 6 mm до 30 mm.</p>									бр.	60
1 17	Софарма Трейдниг АД	210	60	12 600.00	БИОТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД	36****	БАЛОН Pantera Pro	100	100		
7	РТСА БАЛОНИ - медикамент										
	излъчващи										
07.01.	<p>Паклитаксел излъчващ РТСА балон катетър. Медикамент / Покритие: Паклитаксел (3 µg/mm?) / шеллак; съвместим с водач 0,014", RX дизайн; Диаметър на shaft: Просимално 1.8 F, Дистално 2.5 F; Полезна дължина: 140 mm; Диаметър на лумен на водач: 25 cm; Дължина на дистален връх: 5 mm; Профил на върха: 0.016". Диаметър: 2.00 mm; 2.25 mm; 2.50 mm; 2.75 mm; 3.00 mm; 3.50 mm; 4.00 mm. Дължина: 15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm.</p>									бр.	20
1 17	Софарма Трейдниг АД	720	20	14 400.00	QualiMed Innovative Medizinprodukte GmbH	Различни каталожени номера	Emitter	100	100		
2 123	Новимед Кардио ЕООД	742		0	Cardionovum Sp.z o.o		Restore	B0404300000 009	97	97	
3 25	Б.Браун Медикал ЕООД	760		0	BBraun	5023200-50232 67	SeQuent Please Neo	B0404300000 020	94.7	94.7	
07.02.	<p>Паклитаксел излъчващ РТСА балон катетър. Медикамент / Покритие: Паклитаксел; Диаметър на shaft: Просимално 1.9 F, Дистално 2.5 F; Полезна дължина: 145 mm; брахиален и феморален маркер 100 cm и 110 cm; съвместим водещ катетър 5 F; съвместим водач: 0.014", профил на върха: 0.016"; Диаметър: 2.00 mm; 2.50 mm; 2.75 mm; 3.00 mm; 3,50 mm; 4,00 mm Дължина: 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm; 40 mm.</p>									бр.	10
1 17	Софарма Трейдниг АД	720	10	7 200.00	QualiMed Innovative Medizinprodukte GmbH	Различни каталожени номера	Emitter	100	100		
2 123	Новимед Кардио ЕООД	742		0	Cardionovum Sp.z o.o		Restore	B0404300000 009	97	97	
3 25	Б.Браун Медикал ЕООД	760		0	BBraun	5023200-50232 67	SeQuent Please Neo	B0404300000 020	94.7	94.7	
8	ИНТРОДЮСЕРИ ЗА ПЕРИФЕРНА										
	АНГИОПЛАСТИКА										
08.01.	<p>Интродюсер; Водач- 0.035"; 45 cm - прав и контралатерален и 100 cm - прав; Материал: неръждаема стомана и полимер; Shaft: подсилен със стоманени нишки; Рентген-позитивен маркер.</p>									бр.	10
1 17	Софарма Трейдниг АД	319.8	10	3 198.00	Contract Medical International GmbH, Германия	386***	ИНТРАДЮСЕР FORTRESS 386***	100	100		
08.02.	<p>5-6-7-8 F водещ катетър - дезиле предназначен за въвеждане на диагностичен и интервенционален консуматив за долни крайници, ренални и каротидни артерии. Атравматичен М-хидрофилно покритие, усилена среда със стоманена спирала, златен маркер на 5 mm от дисталния край, уширен втр.лумен: за 5 F - 1,9 mm, 6 F - 2,2 mm, 7 F - 2.5 mm, 8 F - 2.9 mm. Дължина - 45 cm. Профили - MPA, RDC,S traight, Lima, HS.</p>									бр.	20
1 6	ЕКОС Медика ООД	249	20	4 980.00	TERUMO	RSC..	DESTINATION	100	100		

08.03.	6-7-8 F водещ катетър - дезиле предназначен за въвеждане на диагностичен и интервенционален консуматив за долни крайници, ренални и каротидни артерии. Атравматичен М-хидрофилно покритие, усилен среда със стоманена спирала, златен маркер на 5 mm от дисталния край, уширен вътр. лумен: за 5 F - 1,9 mm, 6 F - 2,2 mm, 7 F - 2.5 mm, 8 F - 2.9 mm. Дължина - 65 cm. Профили - Straight						бр.	10	
1 6	ЕКОС Медика ООД	349	10	3 490.00	TERUMO	RSC..	DESTINATION	100	100
08.04.	5-6-7-8 F водещ катетър - дезиле предназначен за въвеждане на диагностичен и интервенционален консуматив за долни крайници, ренални и каротидни артерии. Атравматичен М-хидрофилно покритие, усилен среда със стоманена спирала, златен маркер на 5 mm от дисталния край, уширен вътр. лумен: за 5 F - 1,9 mm, 6 F - 2,2 mm, 7 F - 2.5 mm, 8 F - 2.9 mm. Дължина - 90 cm. Профили - MPA, Straight.						бр.	10	
1 6	ЕКОС Медика ООД	399	10	3 990.00	TERUMO	RSC..	DESTINATION	100	100
08.08.	Игла тънкостенна 21 G, дължина 9 cm, преминаващ водач 0.021"						бр.	30	
1 102	Фармтекс Медикъл	8	30	240	Merit Medical	AD21T91W	Merit Advance	100	100
9	КАТЕТРИ ЗА ПЕРИФЕРНА АНГИОПЛАСТИКА								
09.01.	Периферен Катетър за добра опора, съвместим с 4 F въвеждаща система и водач на 0.035", с дължини 65-90-135-150 cm, двойно оплетен със стоманени нишки шафт/DBSS-technology/, 3 маркера - 1 вграден на 1 mm от върха и други 2 щамповани на 40 mm и 60 mm от първия, профили- прав и ангулиран на 30°, 40 cm хидрофилно покритие - М коут. Последователно изтънен връх. Изключителна устойчивост на кинк, добра опора при преминаване на комплексни лизии. Ангулиран профил удобен за намиране на true lumen и навигиране през бифуркации.						бр.	5	
1 6	ЕКОС Медика ООД	318	5	1 590.00	TERUMO	WSN..	NAVICROSS	100	100
09.04.	Ангиографски катетри за периферна ангиография 4 F (вътрешен диаметър 0.042") и 5 F (0.046") с дължина 65 -100 cm , криви Headhunter, Simmons, Cobra, Vertebral, Berenstein.						бр.	20	
1 102	Фармтекс Медикъл	69	20	1 380.00	Merit Medical	7715-A0	Performa	100	100
2 6	ЕКОС Медика ООД	72		0	TERUMO	RH..	RADIFOCUS OPTITORQUE	95.8	95.8
09.05.	М-Хидрофилни ангиографски катетри за инжектиране на контраст, емболизационен материал , водачи и микрокатетри- 4 F /вътр.лумен-0.041"/ и 5 F /вътр.лумен-0.043"/ . Единичен SUS braid за 5 F и двоен SUS braid за 4 F. Специални криви и дължини от 65 cm до 150 cm: прав, ангулиран, вертебрален, Cobra, Yashiro, Simmons, Headhunter, Bentson, J type curve.						бр.	30	
1 6	ЕКОС Медика ООД	118	30	3 540.00	TERUMO	RFZ..	GLIDESHEATH Slender	100	100
10	ДИАГНОСТИЧНИ ВОДАЧИ ЗА ПЕРИФЕРНА АНГИОПЛАСТИКА								
10.01.	Диагностични водачи 0.018-0.025-0.032-0.035-0.038/до 180 cm с конструкция "one-piece nitinol core" полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "M coat", ангулиран и прав.						бр.	80	
1 6	ЕКОС Медика ООД	75.29	80	6 023.20	TERUMO	RFG..	RADIFOCUS GUIDE WIRE M	100	100
10.02.	Диагностични водачи 0.018-0.025-0.032-0.035-0.038/до 180 cm с конструкция "one-piece nitinol core" с полимерен жакет и хидрофилно покритие "M coat" ангулиран и прав, Stiff Shaft.						бр.	30	
1 6	ЕКОС Медика ООД	79	30	2 370.00	TERUMO	RFP..	RADIFOCUS GUIDE WIRE M	100	100
10.03.	Диагностични водачи 0.035/ 180 cm с нитинолова сърцевина и хидрофилно покритие "M coat", Bolia type.						бр.	5	
1 6	ЕКОС Медика ООД	75.29	5	376.45	TERUMO	RFG..	RADIFOCUS GUIDE WIRE M	100	100

10.04.	Диагностични водачи 0.035-0.038/ 180 cm или 300 cm с нитинолова сърцевина и хидрофилно покритие "M coat", J - 1.5 mm.							бр.	10
1 6	ЕКОС Медика ООД	189	10	1 890.00	TERUMO	RFH..	RADIFOCUS GUIDE WIRE M	100	100
11	СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВОДАЧИ ЗА ПЕРИФЕРНА АНГИОПЛАСТИКА								
11.01.	Периферен водач: Диаметър на водача: 018"; Дължина на водача: 195 cm и 300 cm; Ядро: неръждаема стомана; Външна намотка: 6 cm неръждаема стомана; Вътрешна намотка: 2 cm платина/волфрам; Твърдост на върха:Medium и Stiff;							бр.	5
1 17	Софарма Трейдниг АД	720	5	3 600.00	BRIVANT Limited, Ирландия	357***	ВОДАЧ Cruiser-18	100	100
11.06.	Хибридно "Extra stiff" нитинолово ядро в проксималната част със спирално PTFE покритие/155-235 cm/, съединено посредством "DUO_CORE" технология с еластично нитинолово ядро дистално, позволяващо "2 jobs with one wire": преминава през лезията и подсигуриява доставката на интервенционалната система/стент-балон катетър/ без смяна на водач, намален риск, процедурно и флуороскопско време. М-хидрофилно покритие на дисталните 25cm, покрити допълнително със железни соли за по-добра рентгенова непрозрачност, дължини 180/260 cm за 0.035" и 180/300 cm за /0.014"/0.018"/ за феморопоплитеален и под-коляно сегмент/, изтънен дистално, с кривина на върха 45 градуса.							бр.	20
1 6	ЕКОС Медика ООД	398	20	7 960.00	TERUMO	RAFA../RACA..	RADIFOCUS GUIDE WIRE M	100	100
11.13.	Периферен водач 0,035" • Дисталните 17 m. са оформени в постепенно заострен връх с ядро от 0,035"" • MICROGLIDE силиконово покритие за намаляване на фрикцията • Дължини 145 cm,190 cm и 300 cm само с прав връх • Атравматичен връх с възможност за преформиране							бр.	10
1 112	Медимаг ЕООД	129.6	10	1 296.00	Abbott Vascular	1002703 / 1002703-02	Supra Core 35	100	100
11.14.	Периферен водач .018" с мек, атравматичен връх с възможност за преформиране. Изработен е от рентгенопозитивни платинени мнамотки. • MICROGLIDE покритие за намаляване на съпротивлението. • Проксимални маркери за определяне мястото на водача спрямо интрадюсера. • Дължина на водача -190 и 300 cm прав и J връх. • Дължина на ентгенопозитивния връх - 5 cm.							бр.	10
1 112	Медимаг ЕООД	129.6	10	1 296.00	Abbott Vascular	1003281 / 1007710-J	Steelcore 18/LT	100	100
12	БАЛОНИ ЗА ПЕРИФЕРНА АНГИОПЛАСТИКА								
12.01.	Балон катетър за РТА в периферните съдове, включително илиачна, бедрена, инфрапоплитеална, подколenna и бъбречна артерии; за третиране на обструктивни лезии по рождение или придобити артерио-венозни диализни фистули; Монораил и OTW; съвместим с с 0,14" водач; полукомплиантен балон с ултра нисък профил и нисък профил на върха (с безшевен, заострен дизайн); платформата на MR е за бърз обмен на катетъра, а платформата на OTW - over-the-wire катетър, всяка с коаксиален дизайн на шафта; катетъра включва заострен връх (0.017") - материал NyВax; работни дължини 90 cm и 150 cm; 2 mm платина-иридиеви рентгеноконтрастни маркери; игла с луер порт - за промиване дисталния вътрешен лумен преди поставяне на подходящи водачи за Monorail балон катетъра; проксималната част на балона е покрита с хидрофилно Bioslide™ и хидрофобно Xtra™ покритие; диаметри на балона в mm: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; дължини в mm: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 220;							бр.	10
1 23	БУЛМАР МЛ ООД	312	10	3 120.00	Ivascular	BP PC14 xxx xxx xxx	Oceanus 14 Pro	100	100

12.08.	Периферни балон катетри : Съвместимост с водач: 0.035"; Материал: SCP; Дизайн на шафт: коаксиален лумен на балона; Покритие: hydrophobic patchwork coating на балона и силикон на шафта - само върху външната повърхност на пликите на балона, така че като се раздуе има ивици, които не са покрити със силикон, което подобрява сцеплението със съда; Нагъване: 5кратно; RBP: 20 atm (3 - 4 mm), 16 atm (5 - 6 mm), 14 atm (7 - 8 mm), 12 atm (9 - 10 mm); Размер на интродюсера: 5 F (3 - 7 mm) - 6 F (8 - 10 mm); Работна дължина: 80 и 130 cm; Размери: d: 3,0 - 10,0; l: 20 - 200;							бр.	15	
1 17	Софарма Трейдниг АД	348	15	5 220.00	БИОТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД	357***	БАЛОН PASSEO-35	100	100	
12.09.	Периферни балон катетри : Съвместимост с водач: 0.018"; Материал: SCP (Semi Cristaline Polimer); Дизайн на шафт: coaxial balloon lumen; Покритие: hydrophobic patchwork coating на балона и силикон на шафта - само върху външната повърхност на пликите на балона, така че като се раздуе има ивици, които не са покрити със силикон, което подобрява сцеплението със съда; Нагъване: 5кратно; 2кратно за 170 mm; Маркери: набити; Работна дължина: 90, 130 и 150 cm; Размери: d: 2,0 - 7,0; l: 20 - 200; Интродюсер: 4 F (2,0 - 6 mm), 5 F (7 mm); LONG SIZES: 200 mm за дълги и дифузни лезии.							бр.	20	
1 17	Софарма Трейдниг АД	348	20	6 960.00	БИОТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД	366****	БАЛОН Passeo-18	100	100	
12.10.	Периферни балон катетри: Съвместимост с водач: 0.014"; Материал: SCP(Semi Cristaline Polimer); Покритие: hydrophilic patchwork coating на балона и силикон на шафта - само върху външната повърхност на пликите на балона, така че като се раздуе има ивици, които не са покрити със силикон, което подобрява сцеплението със съда; Нагъване: 3кратно; Маркери: набити; Работна дължина: 90, 120 и 150 cm; Размери: d: 1,5 - 4,0; l: 20 - 220; Интродюсер: 4 F.							бр.	15	
1 17	Софарма Трейдниг АД	402	15	6 030.00	БИОТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД	380***	БАЛОН Passeo-14	100	100	
12.11.	Периферен балон за високо налягане; Съвместимост с водач: 0.035"; Материал: Nylon, Pebax; Дизайн на шафт: коаксиален 5.9 F; RBP: до 27 atm; Минимален размер на интродюсера 6 F: о 3,0 -8,0 mm; 7 F: о 9,0 -10,0 mm; 8 F: о 12,0 mm; Работна дължина: 40 и 75 cm; Размери: d: 3,0 - 12,0; l: 20 - 100;							бр.	15	
1 17	Софарма Трейдниг АД	534	15	8 010.00	Creagh Medical Ltd., Ирландия	399***	БАЛОН Passeo-35 HP	100	100	
12.13.	150 cm нископрофилен RX семикомплайент балон катетър подходящ за различни периферни процедури /без мозъчни и коронарни/, съвместим с 0,018" водач, хибридна шафт технология, дистален шафт 3.8 F, проксимален шафт 3.4 F, хидрофилно покритие на дисталната част M Coat- 45 cm, ентри-профил 0.60 mm ,съвместим с 6 F водещ катетър за 2,3,4,5 mm/ 7 F, за 6,7 mm/ 8 F , за 8 mm диаметър, дължини 40/60/80/100/120/150 mm, за диаметри от 2.0 - 6.0 и 40/60/80 mm за 7.0 и 8.0.							бр.	10	
1 6	ЕКОС Медика ООД	498	10	4 980.00	KANEKA/TERUMO	BDS..	SENRI	100	100	
12.15.	Периферен балон за стенози във феморална, поплитея, интра поплитея, ренална артерия за лечение на обструктивни лезии и постилатация на стентове. OTW дизайн на балона, Durable материал с JET покритие и нисък профил. Диаметър от 1.5 - 4.0 mm, дължина от 20 до 200 mm., 4 Fsheath съвместимост за всички размери, crossing profile - по-малък от 1 mm. Номинално налягане - 8 atm RBP= 14 atm.							бр.	10	
1 112	Медимаг ЕООД	333.6	10	3 336.00	Abbott Vascular	A1015-020 / A2040-200	Armada 14	100	100	
12.16.	Медикамент излъчващ периферен балон: Съвместимост с водач: 0.018"; Материал: SCP (Semi Cristaline Polimer) ПОКРИТИЕ ; Медикамент : Паклитаксел (Paclitaxel) ; Доза на медикамента: 3.0 µg/mm2; Матрица: Butyryl-tri-hexyl citrate (ВТНС) ; Шафт: 3.8 F, хидрофобно покрит; Маркери: набити; Работна дължина: 90 ,130 mm; Размери: d: 3,0-4,0-5,0-6,0-7,0 mm; l: 40-80-120 mm; Интродюсер: 4 F (3,0 - 4,0 mm), 5 F (5,0 - 7,0 mm).							бр.	20	
1 17	Софарма Трейдниг АД	770	20	15 400.00	БИОТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД	370***	БАЛОН PASSEO LUX-18	B04043000000 006	100	100

12.19.	Паклитаксел излъчващ РТА балон катетър. Медикамент / Покритие: Паклитаксел (3?g/mm?) / шеллак; съвместим с водач 0,035", Материал на балон: Polyamide/Nylon; Билуменен ОТW дизайн Диаметър на shaft: Полезна дължина: 80/135 mm; Хидрофилно покритие на дистална част; Сгъване на балон: 4-кратно за 4.00 и 5.00 mm, 5-кратно за размери от 6.00 mm до 8.00 mm. Дължина: 20/40/60/80/100/120/150 mm; Диаметър: 4.00/5.00/6.00/7.00/8.00 mm.								бр.	15
1 123	Новимед Кардио ЕООД	758	15	11 370.00	Cardionovum Sp.z o.o	LegFlow 0.035	B0404300000007;8	100	100	
13	ПЕРИФЕРНИ СТЕНТОВЕ И ПРОТЕКТИРАЩИ УСТРОЙСТВА									
13.01.	Материал: неръждаема стомана; Дизайн на стента: спирала; Дизайн на shaft: Bi-lumen; Дължина на shaft: 80 и 130 cm; RBP: 15 atm (5 - 8 mm), 13 atm (9 - 10 mm); Размери: d: 5,0 - 10,0; l: 15 - 25 - 38 - 56; Покритие: ProBio; Технология на термично закрепване на стента; Съвместимост: 5 F - 7 F интродюсер.								бр.	5
1 17	Софарма Трейдниг АД	1 008.00	5	5 040.00	БИОТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД	350***	СТЕНТ Dynamic	B04042011000008	100	100
13.04.	Саморазгъващи се периферни стентове: Материал: NiTi; .035"; Дизайн на стента: 12 венеца; 3 S връзки между сегментите; Дебелина на стратове: 225 µm; Скъсяване: <2%; Дължина на shaft: 70 и 120 cm; Маркери: по 4 златни във всеки край; Покритие: ProBio на стента; хидрофобно на shaft; Easy release system- система за лесно освобождаване на стента; 6 F съвместимост с интродюсер; anti jump mechanism - специално удебеление на shaft, което предпазва стента по време на разгъване от изплъзване напред; Размери: d: 7,0 - 12,0; l: 30 - 80.								бр.	10
1 17	Софарма Трейдниг АД	972	10	9 720.00	БИОТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД	343***	СТЕНТ Astron	B04042021000004	100	100
13.05.	Саморазгъващи се периферни стентове: Материал: NiTi; .018"; Дизайн на стента: 12 венеца; 3 S връзки между сегментите; Дебелина на стратове: 155/80 µm; Скъсяване: <2%; Работна дължина: 70 - 135 cm; Маркери: по 6 златни във всеки край; Покритие: ProBio на стента; хидрофобно на shaft; Easy release system- система за лесно освобождаване на стента; 4 F съвместимост с интродюсер; anti jump mechanism- специално удебеление на shaft, което предпазва стента по време на разгъване от изплъзване напред ;Размери: d: 4,0 - 7,0; l: 20 - 80.								бр.	10
1 17	Софарма Трейдниг АД	970	10	9 700.00	БИОТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД	349***	СТЕНТ Astron Pulsar	B04042020000005	100	100
14	СТЕНТОВЕ -Коронарен стент Графт									
14.01.	Премонтиран коронарен стент графт, тип сандвич - неръждаема стомана и PTFE, дебелина на стента 0.3 mm, профил на върха 0.024"; оптимално налягане 15 bar/ATM; RBP-16 bar/ATM, Hydrex покритие, диаметър - 2.8; 3.0; 3.5; 4.0; 4.8 mm; дължина - 16, 19, 26 mm.								бр.	2
1 112	Медимаг ЕООД	1 327.50	2	2 655.00	Abbott Vascular	1012817-16/1012821-26	Graftmaster	B04041050000001	100	100
15	СТЕНТОВЕ - Кобалт-хромови /CoCr/									
15.02.	Бифуркационна стент-система. Материал: Кобалт-хром; Маркери: Платина/Иридий; Дебелина на стратове: 0.0033"; Дължина: 19 / 18 mm. Диаметър (SideBranch – Main Branch): 2.5 - 2.5 mm; 2.5 - 3.0 mm; 2.5 - 3.5 mm; 3.0-3.5 mm; 3.5 - 4.0 mm; Катетър: 5 F; Nominal Pressure: от 8 до 10 atm; RBP: 14 atm. Основен клон: 8 mm; Преход: 4,5 mm; Страничен клон: 6,5 mm;								бр.	3
1 123	Новимед Кардио ЕООД	1 030.00	3	3 090.00	Tyton medical Inc		Tryton	B04041030000006	100	100
16	СТЕНТОВЕ - Медикамент излъчващи									

16.01.	Медикамент излъчващ стент 1 материал : кобалт - хром /.Структурен дизайн - мултиклетъчен строеж с вградени в тратовете резервоари за освобождаване на медикамента - амфилимулс модел / сиролимулс + органична киселина / и свободна от полимер повърхност.Дебелина на стратовете - 80 µm. Carbofilm - технология на покритие на стента. 2 ентгенопозитивни маркера за прецизно озициониране. Диаметър на стента - 2.5 mm;2.75 mm;3.0 mm; 3.5 mm; 4.0 mm;4.5 mm; дължина - 12 mm; 16 mm; 20 mm; 25 mm; 31 mm. Полезна дължина на системата - 142 cm.						бр.	70			
1 103	Кардио Медикал ЕООД	766.67	70	53 666.90 CID S.p.A.	ICLI2508,ICLI2512,ICLI2516,ICLI2520,ICLI2525,ICLI2531,ICLI2538,ICLI2546,ICLI27508,ICLI27512,ICLI27516,ICLI27520,ICLI27525,ICLI27531,ICLI27538,ICLI27546,ICLI3008,ICLI3012,ICLI3016,ICLI3020,ICLI3025,ICLI3031,ICLI3038,ICLI3046,ICLI3508,ICLI3512,ICLI3516,ICLI3520,ICLI3525,ICLI3531,ICLI3538,ICLI3546,ICLI4008,ICLI4012,ICLI4016,ICLI4020,ICLI4025,ICLI4031,ICLI4038,ICLI4512,ICLI4516,ICLI4520,ICLI4525,ICLI4	CRE8	B0404102000030	100	100		
16.02.	Медикамент излъчващ стент. Медикамент: Sirolimus Материал: кобалт-хром, L-605 Дизайн: двоен хелиокоидален Пасивно покритие: PROBIO /силиконов карбид/ Активно покритие: BIOlute- биорезурбируем полимер Дебелина на стратовете: 0,0024” Доза: 50-250 µg в зависимост от размера Дължина на шафта: 140 cm Маркери: platinum iridium, набити Диаметри: 2.25 mm; 2.5 mm; 2.75 mm; 3.0 mm; 3.5 mm; 4.0 mm. Дължини: 9 mm; 13 mm; 15 mm; 18 mm; 22 mm; 26 mm; 30 mm.						бр.	70			
1 17	Софарма Трейдниг АД	766.56	70	53 659.20	БИОТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД	Различни каталожни номера	СТЕНТ Orsiro	B0404102000025	100	100	
16.03.	Премонтиран медикамент - излъчващ стент; съвместим с 0.014" водач; размери 2.0 mm; 2,25 mm; 2,5 mm; 2,75 mm; 3,0 mm; 3,25 mm; 3,5 mm; 4.00 mm. дължина 8 mm; 12 mm; 15 mm; 18 mm; 23 mm; 28 mm; 33 mm; 38 mm; 48mm материал: кобалт-хром, мулти-линк несиметричен дизайн; медикамент Everolimus - цитостатик; дебелина на стратовете - 0.0032"; преминаващ профил - 0.041"; Свързваща връзка с 3 не-линеарни извивки за оптимално изграждане на структурата и освобождаване на медикамента;Симетричен проксимален край на ринговете; покритие - биосъвместим флуорополимер за контролирано освобождаване на медикамента; дебелина 7.8 микрометра; CE сертификат за едномесечна DAPT (двойна антиагрегатна терапия); скъсяване при раздуване 0%; M:A съотношение 10.73% - излизане на балона извън стратовете -0.76 mm; RBP - от 16 до 18 bar/ATM; материал на балона - многопластов XCELON-S (Pebax); профил на върха - 0,016"						бр.	40			

1 112	Медимаг ЕООД	766.67	40	30 666.80	Abbott Vascular	1076200-08/ 1017350-48	Xience Pro X	B04041020000 046	100	100		
16.05.	Коронарен стент от кобалт-хром L- 605 с покритие от сиролимус/пробукол- отворена клетка, технология на покритието 50% сиролимус и 50 % пробукол, без полимер, дебелина на покритието 4 µm , концентрация на медикамента 1,2 µm /mm2, рекойл 4,3%, проксимален shaft с тefлоново покритие 1,9 F дистален shaft полиамид 2,5 F, профил на входа на лезията 0.016"; профил на преминаване: 2.00 mm – 0.032", 2.25 mm – 0.033", 2.5 mm – 0.033", 2,75 mm - 0.034", 3,00 mm - 0.034", 3,50 mm - 0.035", 4,00 mm - 0.035", номинално налягане 10 atm, дебелина на страт при диаметри 2,0 mm; 2,25 mm и 2,5 mm -50 µm, при диаметри 2,75 mm; 3,0 mm; 3,5 mm; и 4,0 mm – 60 µm, размери: диаметри 2,00 mm; 2,25 mm; 2,50 mm; 2,75 mm; 3,00 mm; 3,50 mm; 4,00 mm с дължини: 8 mm; 9 mm; 13 mm; 14 mm, 16 mm; 19 mm; 24 mm; 27 mm; 32 mm.										бр.	100
1 25	Б.Браун Медикал ЕООД	766.67	100	76 667.00	BBraun	5028700-50287 63	Coroflex Isar	B04041020000 015	100	100		
16.06.	Био-Инженерен стент с двойна терапия, покритие - аблуминално сиролимус с антипролиферативен ефект и луминално Антитела CD34/ Разграждане на полимера / Lactide glycolide block copolymer/ до 3 месеца Размери- Диаметър:от 2,5 до 4,00 mm. Дължина: от 9 mm до 33 mm.										бр.	93
1 123	Новимед Кардио ЕООД	766.67	93	71 300.31	Orbus Neich		Combo plus	B04041020000 040	100	100		
16.08.	Коронарен стент от кобалт-хром L- 605 с покритие от сиролимус/пробукол - отворена клетка, технология на покритието 50 % сиролимус и 50 % пробукол, без полимер, дебелина на покритието 4 µm, концентрация на медикамента 1.2 µm/mm2, рекойл 4.3%, удебелен сегмент в конструкцията, осигуряващ увеличена радиална стабилност и повишена рентгенова визуализация, проксимален shaft с тefлоново покритие 1.9 F дистален shaft полиамид 2.5 F, профил на входа на лезията 0.016 ?; профил на преминаване 0.031 ?-0.038 ?, номинално налягане 10 atm, дебелина на страт при диаметри 2.0; 2.25; 2.5; 2.75; 3.00 mm - 55 µm , при диаметри 3.5 и 4.0 mm – 65 µm , размери: диаметри 2.00, 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00 mm с дължини 9 mm, 12 mm, 16 mm, 19 mm, 24 mm, 28 mm, 32 mm ,38 mm.										бр.	13
1 25	Б.Браун Медикал ЕООД	766.67	13	9 966.71	BBraun	B045028910-50 28965	Coroflex Isar Neo	B04041020000 067	100	100		
16.09.	Система с излъчващо сиролимус резорбируемо коронарно магнезиево скеле. Материал на скелето: патентована магнезиева сплав. Маркери: два танталиеви във всеки край. Активно покритие: биорезорбируем полимер (PLLA) и сиролимус. Доза на лекарството: 1.4 mg/mm2. Препоръчителен водещ катетър: 6F (мин. I.D. 0.070"). Преминаващ профил: 1.5 mm. Дължина на shaft: 140 cm. Материал на балона: SCP (semi crystalline co-polymer). Диаметри: 3.0 и 3.5 mm. Дължини: 15 - 20 - 25 mm.										бр.	7
1 17	Софарма Трейдниг АД	1 062.00	7	7 434.00	БИОТРОНИК БЪЛГАРИЯ ЕООД	Различни каталожни номера	СТЕНТ MAGMARIS	B04041040000 003	100	100		
19	ДРУГИ											
19.01.	Y - Конектор с механизъм чрез натиск.										бр.	10
1 17	Софарма Трейдниг АД	16.7	10	167	ACCURA MEDIZINTECHNIK GMBH	IYC9P	АКУРА Хемст сет кппа Yконекторx1бр IYC9P		100	100		
2 13	ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД	17.88		0	Sunny Medical Device (Shenzhen) Co., Ltd., China	SM-HV-7PP-TB	Y-конектор с натиск		93.4	93.4		
3 123	Новимед Кардио ЕООД	25.2		0	Perouse medical		Squid		66.3	66.3		
4 102	Фармтекс Медикъл	32		0	Merit Medical	MAP111	Access9		52.2	52.2		
19.02.	Y - Конектор с механизъм чрез щракване.										бр.	10
1 17	Софарма Трейдниг АД	16.7	10	167	ACCURA MEDIZINTECHNIK GMBH	IYC9P	АКУРА Хемст сет кппа Yконекторx1бр IYC9P		100	100		

2	13	ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД	18		Sunny Medical Device 0 (Shenzhen) Co., Ltd., China	SM-HV-7CF-TB	Y-конектор с щракване	92.8	92.8	
3	123	Новимед Кардио ЕООД	19.2		0 Perouse medical		Myshell Lite	87	87	
4	102	Фармтекс Медикъл	32		0 Merit Medical	MAP111	Access9	52.2	52.2	
19.03. Y - Конектор единичен 9.5 F								бр.		200
1	13	ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД	12	200	2 400.00	Sunny Medical Device (Shenzhen) Co., Ltd., China	SM-HV-7PP-TB	Y-конектор единичен	100	100
2	17	Софарма Трейдниг АД	16.7		0	ACCURA MEDIZINTECHNIK GMBH	IYC9P	АКУРА Хемст сет кппа Yконекторx1бр IYC9P	71.9	71.9
3	102	Фармтекс Медикъл	32		0	Merit Medical	MAP111	Access9	37.5	37.5
4	25	Б.Браун Медикал ЕООД	37.97		0	BBraun	5021693	Y-connector	31.6	31.6
19.04. Инфлатор манометър за раздуване на балони до 30 атмосфери.								бр.		100
1	13	ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД	38.4	100	3 840.00	Sunny Medical Device (Shenzhen) Co., Ltd., China	SM-ID-A2530H- TB	Инфлационна спринцовка 30atm/bar	100	100
2	17	Софарма Трейдниг АД	49.5		0	ACCURA MEDIZINTECHNIK GMBH	8610230S	Инфлатор-дефлатор 30AT x1 8610230S	77.6	77.6
3	123	Новимед Кардио ЕООД	51		0	Perouse medical		Dolphin	75.3	75.3
4	25	Б.Браун Медикал ЕООД	92.6		0	BBraun	5028901	Inflation device	41.5	41.5
5	102	Фармтекс Медикъл	117		0	Merit Medical	IN4130	BasixCompax	32.8	32.8
19.05. Покривка за маса 150 x 240 cm, с абсорбираща част 75 x 140 cm; Целулозна кърпа 19 x 25 cm; Абсорбираща подложка 56 x 80 cm; Адхезивна кърпа 50 x 50 cm; Ангиографски чаршаф 240 x 330 cm с отвори /4 бр./ 5 x 7cm и 7 x 9 cm, позволяващи феморален и радиален достъп.								бр.		200
1	5	Прохелт ЕООД	33	200	6 600.00	Molnycke Health Care	698260	Angiography set	100	100
19.08. Трипътно кранче с удължител с налягане до 4 bar; въртене на 360 градуса; радиално и аксиално подвижно фиксиране; прозрачен корпус; дължина 25cm.								бр.		400
1	102	Фармтекс Медикъл	8	400	3 200.00	Merit Medical	H3RRC	Marquis Stopcocks	100	100
19.09. Трипътно кранче с налягане до 4 bar; въртене на 360 градуса; радиално и аксиално подвижно фиксиране; прозрачен корпус.								бр.		100
1	123	Новимед Кардио ЕООД	3.6	100	360	Perouse medical		Trefoil	100	100
2	102	Фармтекс Медикъл	8		0	Merit Medical	H3RRC	Marquis Stopcocks	45	45
19.10. Пункционна игла за PTCA 18 G, 7 cm.								бр.		30
1	13	ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД	2.64	30	79.2	Sunny Medical Device (Shenzhen) Co., Ltd., China	SM-PN-18U07LS -MP	Пункционна игла (Puncture needle Ultra-thin wall)	100	100
2	25	Б.Браун Медикал ЕООД	2.8		0	BBraun	5208505	Intradyn puncture needle	94.3	94.3
3	102	Фармтекс Медикъл	8		0	Merit Medical	AD18T71W	Merit Advance	33	33
19.13. Спирателно кранче с ротатор Male-Female Rotating Adapter /мъжко-женско/. Ротационен адаптер.								бр.		300
1	102	Фармтекс Медикъл	8	300	2 400.00	Merit Medical	H3RRC	Marquis Stopcocks	100	100
2	123	Новимед Кардио ЕООД	26.4		0	Perouse medical		Swan	30.3	30.3

19.18.	Тромб - аспирационен катетър, скосен връх, термично обработен връх; Наличие на метална оплетка в стената за добър контрол при въртене. Два диаметъра на катетъра, съвместими с 6 F и 7 F въвеждащи катетри, със съответно дължини 140 cm и 145 cm						бр.	5
1 123	Новимед Кардио ЕООД	370	5	1 850.00	SiS medical	Xtract	100	100
2 23	БУЛМАР МЛ ООД	380		0	Ivascular	Capturer 6F, Capturer 7F	97.4	97.4
3 5	Прохелт ЕООД	432		0	Medtronic	ADVANCECE Export	85.7	85.7
19.19.	Катетър с технология Rapid Exchange (RX) за тромб екстракция с пресичащи и измервателни лезии. Проксимален и дистален shaft с PTFE продължителен вътрешен слой. Обща използвана дължина = 140 cm. Пресичащ профил = 0.020". Съвместимост: 6F Въвеждащ катетър; 0.014" Guidewire. Размер на дистален shaft: 5.1 F максимум и 16.5 cm дължина. Размер на проксимален shaft: 4.2 F и 123.5 cm дължина. Капацитет на извличане: 1.595 cc/s (25 градуса C вода). Кинкинг радиус = 10.7 mm.						бр.	5
1 123	Новимед Кардио ЕООД	370	5	1 850.00	Perouse medical	cath fish	100	100
Обща сума за списъка:			719 379,67 лв.					