

Класиране на офертите на участниците - ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Ном. №		Наименование			Описание					М. е.		Колич.	
Мяс то	Фирма ID	Фирма име	Ед. цена	Спеч. колич	Сума	Производи тел име	Катал. №	Търговско наименование	Търг. опаковк	Точки			
										Цена	Общо	отстр	
1 ИНТРОДЮСЕРИ													
1.1.	Радиални интродюсери. Интродюсер с хидрофилно покритие и скосен връх на дилататора. Размери: 4, 5, 6, 7, 8F. Дължина: 70, 100, 230 mm. Водач с хидрофилно покритие. Абокат 1.10x51 mm.								бр.	400			
1 6	ЕКОС Медика ООД	49.2	400	19 680.00	TERUMO	RSB...	Radifocus Introducer Standard Kit	100	100				
1.2.	Феморални интродюсери. Интродюсер с хидрофилно покритие - "M coat " дериват и скосен връх на дилататора;размер 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 F; дължина 100 mm "cross-cut" силиконова хемостатична клапа,"snap-on-click of- dilator lock"система, цветови кодове за различните размери, съвместим с 0.025"; 0.035"; 0.038" водач.								бр.	40			
1 6	ЕКОС Медика ООД	50.4	40	2 016.00	TERUMO	RTR...	Radifocus Introducer Transradial	100	100				
2 ДИАГНОСТИЧНИ ВОДАЧИ													
2.1.	Диагностични водачи с конструкция "one-piece nitinol core" полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "M coat" 0.018", от 170 cm до 180 cm								бр.	20			
1 6	ЕКОС Медика ООД	74.4	20	1 488.00	TERUMO	RF...	Radifocus Guide Wire M	100	100				
2.2.	Диагностични водачи с конструкция "one-piece nitinol core" полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "M coat" 0.025", от 170 cm до 180 cm								бр.	20			
1 6	ЕКОС Медика ООД	74.4	20	1 488.00	TERUMO	RF..	Radifocus Guide Wire M	100	100				
2.3.	Диагностични водачи с конструкция "one-piece nitinol core" полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "M coat" 0.035", от 170 cm до 180 cm								бр.	10			
1 6	ЕКОС Медика ООД	74.4	10	744	TERUMO	RF..	Radifocus Guide Wire M	100	100				
2.4.	Диагностични водачи 0.035", 260 cm с хидрофилно покритие "M coat"								бр.	5			
1 6	ЕКОС Медика ООД	98.4	5	492	TERUMO	RF..	Radifocus Guide Wire M	100	100				
2.5.	Диагностични водачи 0.035", от 170 cm до 180 cm с максимална опора "extra stiff"								бр.	10			
1 13	ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД	32.7	10	327	SP Medical A/S -Denmark	H-X-S/J-C-035-1 70-180	Seldinger Guide Wire	100	100				
2 17	Софарма Трейдниг АД	61		0	JOHNSON & JOHNSON DOO	502***	Emerald Super stiff	53.6	53.6				
2.6.	Диагностични водачи Тип 1, 0.018", от 175 cm до 180 cm, J с двойно тефлоново покритие /PTFE/FEP/ на намотката								бр.	5			
1 13	ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД	21	5	105	SP Medical A/S -Denmark	J-C-018-175-18 0	Seldinger Guide Wire	100	100				
2.7.	Диагностични водачи Тип 1, 0.025", 150 cm, J с двойно тефлоново покритие /PTFE/FEP/ на намотката								бр.	5			
1 13	ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД	21	5	105	SP Medical A/S -Denmark	J-C-025-150	Seldinger Guide Wire	100	100				
2 17	Софарма Трейдниг АД	28.8		0	JOHNSON & JOHNSON DOO	502***	ДИАГ.ВОДАЧ Emerald	72.9	72.9				

2.8.	Диагностични водачи Тип 1, 0.035", от 175 cm, J с двойно тefлоново покpитие /PTFE/FEP/ на намотката							бр.	200	
1 13	ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД	21	200	4 200.00	SP Medical A/S -Denmark	J-C-035-175-18 0	Seldinger Guide Wire	100	100	
2 17	Софарма Трейдниг АД	28.8		0	JOHNSON & JOHNSON DOO	502***	ДИАГ.ВОДАЧ Emerald	72.9	72.9	
2.9.	Водач. Модел Прав (6 cm Подвижен връх /Straight (6 cm Flexible Tip) - дължина в cm – 75,145,180,260; диаметър в mm – 0.889; 0.965; Модел Прав (ST Къс Връх -Straight (ST Short Tip) –дължина в cm – 145, 260; дължина на върха в cm – 1; 3.5; диаметър в mm -0.889; 0.965; Модел 3 mm J (6 cm Гъвкав връх/ Flexible Tip) - дължина в cm – 145,180,260; диаметър в mm – 0.889; 0.965; Комбинира голяма твърдост, сила и стабилност с безопасността на мекия атравматичен флопи връх.							бр.	10	
1 17	Софарма Трейдниг АД	28.8	10	288	JOHNSON & JOHNSON DOO	502***	ДИАГ.ВОДАЧ Emerald	100	100	
2 38	Маримпекс 7 ЕООД	180		0	Boston Scientific	M001465XXX	Amplatz Super Stiff	16	16	
3	ДИАГНОСТИЧНИ КАТЕТРИ									
3.1.	Специални радиални катери със специално хидрофилно покpитие - Brachial type, размери 4, 5, 6 F. Двойно оплететна технология мрежа от неръждаема стомана. Допустимо налягане - 4 F (1.40 mm) - 750 PSI ; 5 F (1.70 mm) и 6 F (2.00) - 1000 PSI . Съвместимост с водач 0.037" (0.97 mm). Вътрешен диаметър - 4 F/1.40 mm ; 5 F/1.70 mm; 6 F/2.00 mm. Вътрешен диаметър - 0.041"/1.03 mm; 0.047"/1.20 mm; 0.051"/1.30 mm							бр.	150	
1 6	ЕКОС Медика ООД	44.4	150	6 660.00	TERUMO	RH...	Radifocus Optitorque	100	100	
3.2.	Диагностични катетри със специално хидрофилно покpитие, размери 4, 5, 6 F. Двойно оплететна технология мрежа от неръждаема стомана. Допустимо налягане - 4 F (1.40 mm) - 750 PSI ; 5 F (1.70 mm) и 6 F (2.00mm) - 1000 PSI . Съвместимост с водач 0.037" (0.97 mm). Вътрешен диаметър - 4 F/1.40 mm ; 5 F/1.70 mm; 6 F/2.00 mm. Вътрешен диаметър - 0.041"/1.03 mm; 0.047"/1.20 mm; 0.051"/1.30 mm							бр.	50	
1 6	ЕКОС Медика ООД	44.4	50	2 220.00	TERUMO	RH...	Radifocus Optitorque	100	100	
4	ВОДАЧИ за PCI									
4.1.	0,014" Коронарен дилатационен водач за комплексна анатомия, DUO-CORE технология в конструкцията - силиконово покpитие върху връзката между стоманена дръжка и нитинолов дистален край, дистален shape- нитинолова спирала с платинена върхова част, 25 cm M-coat дистално хидрофилно покpитие, 3 cm дистално рентгеноплътен край, дължина на водача - 180 cm, Floppy - 1.1 g, Intermediate - 3.0 g, Hypercoat - 1.0 g, Xtra Floppy- 0.6 g							бр.	200	
1 6	ЕКОС Медика ООД	178.8	200	35 760.00	TERUMO	TW..	Runthrough NS	100	100	
4.2.	Водач - РТСА, 0.014"; от 180 cm до 190 cm и 300 cm; J и прав връх, дистална сърцевина - Durasteel, полимерно покpитие по цялата дължина, хидрофилно покpитие Hydrocoat, наличие на спираловиден сегмент, core-to-tip дизайн на върха; дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30 mm; наличие на допълнителен 2 mm маркер, модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и подобрен контрол на въртене - responsease технология, различни степени на твърдост на върха.							бр.	20	
1 112	Медимаг ЕООД	157.2	20	3 144.00	Abbott Vascular	1010480-H /1010485-HJ	HT Pilot	100	100	
4.3.	Водач - РТСА, 0.014"; от 180 cm до190 cm и 300 cm; J и прав връх, дистална сърцевина - Durasteel, полимерно покpитие по цялата дължина, хидрофилно покpитие Hydrocoat, наличие на спираловиден сегмент, core-to-tip дизайн на върха, дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30 mm; модифицирана параболична технология на прехода за улеснен достъп и подробен контрол на въртене - responsease технология три различни степени на опора.							бр.	200	
1 112	Медимаг ЕООД	157.2	200	31 440.00	Abbott Vascular	1011834H/1005 353HJ	HT Whisper LS/MS/ES	100	100	

4.4.	Водач - РТСА, 0.014";от 180 cm до 190cm и 300cm; J и прав връх, дистална сърцевина - Elastinite, хидрофилно покритие, интермедиерен полимерен сегмент, наличие на спираловиден сегмент, shaping ribbon дизайн на върха; материал - durasteel, дължина на дисталния рентгенопозитивен оплетен сегмент - 30 mm.							бр.	150	
1 112	Медимаг ЕООД	157.2	150	23 580.00	Abbott Vascular	1009664/10096 67J	HT BMW Universal II	100	100	
4.5.	РТСА водач, 0.014", 180 cm; прав вариант; за хронични оклузии; рентгенопозитивна част - 11 cm, натоварване на върха - 3.0 G, дължина на пружината - 11 cm; PTFE покритие на shaft.							бр.	5	
1 37	PCP ЕООД	204	5	1 020.00	Asahi Intecc	AG14M050	Miracle 3	100	100	
4.6.	РТСА водач, 0.014", 180 cm; прав вариант; за хронични оклузии; рентгенопозитивна част - 11 cm, натоварване на върха - 4,5 G, дължина на пружината - 11 cm; PTFE покритие на shaft.							бр.	5	
1 37	PCP ЕООД	204	5	1 020.00	Asahi Intecc	AG14M045	Miracle 4.5	100	100	
4.7.	РТСА водач, 0.014", 180 cm; прав вариант; за хронични оклузии; рентгенопозитивна част - 11 cm, натоварване на върха - 6.0 G, дължина на пружината - 11 cm; PTFE покритие на shaft.							бр.	5	
1 37	PCP ЕООД	204	5	1 020.00	Asahi Intecc	AGM14M060	Miracle 6	100	100	
4.8.	РТСА водач, 0.014", 180 cm; прав вариант; за хронични калцифицирани оклузии; рентгенопозитивна част - 11 cm, натоварване на върха - 12.0 G, дължина на пружината - 11 cm; PTFE покритие на shaft.							бр.	5	
1 37	PCP ЕООД	204	5	1 020.00	Asahi Intecc	AGM14M070	Miracle 12	100	100	
4.9.	РТСА водач, 0.014"към 0.009"; 180 cm; прав вариант; конусовиден връх, подходящ за проникване в силно стеснени лезии; рентгенопозитивна част - 20 cm, натоварване на върха - 9.0 G, дължина на пружината - 20 cm; PTFE покритие на shaft.							бр.	5	
1 37	PCP ЕООД	228	5	1 140.00	Asahi Intecc	AG143090	Confianza	100	100	
4.10.	РТСА водач, 0.014"към 0.009"; 180 cm; прав вариант; конусовиден връх, подходящ за проникване в силно стеснени лезии; рентгенопозитивна част - 20 cm, натоварване на върха - 9.0 G, дължина на пружината - 20 cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на shaft.							бр.	5	
1 37	PCP ЕООД	228	5	1 140.00	Asahi Intecc	AGH143090	Confianza Pro	100	100	
4.11.	РТСА водач, 0.014"към 0.010"; 190 cm и 300 cm; прав вариант; конусовиден връх, подходящ за проникване в силно стеснени и фиброзни лезии; цялостна конструкция на ядрото ; рентгенопозитивна част - 15 cm, натоварване на върха - 1,7 G, дължина на пружината - 15 cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на shaft.							бр.	5	
1 37	PCP ЕООД	276	5	1 380.00	Asahi Intecc	AHW14R007P	Gaia 1st	100	100	
4.12.	РТСА водач, 0.014"към 0.011"; 190 cm и 300 cm; прав вариант; конусовиден връх, подходящ за проникване в силно стеснени и фиброзни лезии; цялостна конструкция на ядрото ; рентгенопозитивна част - 15 cm, натоварване на върха - 3.5 G, дължина на пружината - 15 cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на shaft.							бр.	5	
1 37	PCP ЕООД	276	5	1 380.00	Asahi Intecc	AHW14R008P	Gaia2nd	100	100	
4.13.	РТСА водач, 0.014"към 0.012"; 190 cm и 300 cm; прав вариант; конусовиден връх, подходящ за проникване в силно стеснени и фиброзни лезии; цялостна конструкция на ядрото рентгенопозитивна част - 15 cm, натоварване на върха - 4.5 G, дължина на пружината - 15 cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на shaft.							бр.	5	
1 37	PCP ЕООД	276	5	1 380.00	Asahi Intecc	AHW14R011P	Gaia 3rd	100	100	
4.14.	РТСА водач, 0.014"към 0.009"; 190 cm и 300 cm; прав вариант; конусовиден връх, подходящ за комплексни лезии и суб-тотални оклузии; рентгенопозитивна част - 16 cm, натоварване на върха - 0.8 G, дължина на пружината - 16 cm; полимерен хидрофилен ръкав - 16 cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на shaft.							бр.	5	
1 37	PCP ЕООД	228	5	1 140.00	Asahi Intecc	AGP140002	Fielder XT	100	100	

4.15.	РТСА водач, 0.014"; 180 cm и 300 cm; прав или J-вариант; рентгенопозитивна част - 3 cm, натоварване на върха - 0.8 G, дължина на пружината - 12 cm; полимерен хидрофилен ръкав - 20 cm; SLIP COAT покритие на пружината; PTFE покритие на шайбата.							бр.	5
1 37	PCP EOOD	204	5	1 020.00 Asahi Intecc	AGH147000	ProwaterFlex	100	100	
5	ВОДЕЩИ КАТЕТРИ								
5.1.	Въвеждащи катетри с вътрешен диаметър: 5 F - 0.058", 6 F - 0.071", 7 F - 0.081", 8 F - 0.090". Флексибилна първична крива. Вторична крива с увеличена опора и задържане на кривата. Vest-Tech за повишена ретгенова видимост. ACTIVE гъвкавост в дисталния сегмент. Mid гама гъвкавост в дисталния сегмент.							бр.	300
1 5	Прохелт EOOD	222	300	66 600.00 Medtronic	LA6EBU35	Launcher	100	100	
6	РТСА БАЛОНИ								
6.1.	Cutting балон /СТО балон/ с водач: 0.014" Катетър: Over The Wire и RX Scoring element: нитинолов, три спирали, нисък профил: 2,7 F Материал на балона: SCP, semicompliant шайба: 5 F и 6 F водещ катетър, работна дължина: 137 cm, маркери на балона: 2 набити. Диаметър на балона: от 1,5 mm до 3,5 mm. Дължина на балона: от 10 mm до 20 mm							бр.	3
1 123	Новимед Кардио EOOD	570	3	1 710.00 Orbusneich	от 620-103-1 до 640-203-1	Scorflex	100	100	
2 17	Софарма Трейдниг АД	1 200.00		0 Spectranetics Corporation, САЩ	360***	БАЛОН КАТЕТЪР AngioSculpt	47.5	47.5	
6.2.	OTW Nypotube технология на проксималния край. Дистална част от полиамид. Диаметър на дисталната част 2.6 F. Хидрофилно покритие на дисталната част M Coat.							бр.	10
1 123	Новимед Кардио EOOD	120	10	1 200.00 cNovate	от 801-1005 до 801-4030	Helix	100	100	
2 6	ЕКОС Медика ООД	394.8		0 TERUMO	DCR	Ryujin Plus	30.4	30.4	
6.3.	Балон катетър за РТСА. Материал COMAX; четиристранно сгънат; нисък профил на върха - 0.016"; дължина 145 cm; проксимален шайба 1.9 F; дистален шайба 2.5 F; HPTS – система, улесняваща добрата навигация; съвместим с 5 F водещ катетър; съвместим с водач 0.014"; покритие улесняващо приплъзването; hard-soft връх; в диаметри 1.25 mm и 1.5 mm, подходящи за лечение на хронични тотални оклузии; размери: диаметри 2.0 mm, 2.25 mm, 2.5 mm, 2.75 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm с дължина 10 mm, 15 mm, 25 mm, 30 mm и диаметри 1.25 mm, 1.5 mm, 2.0 mm, 2.25 mm, 2.5 mm, 2.75 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm с дължина 20 mm.							бр.	110
1 25	Б.Браун Медикал EOOD	144	110	15 840.00 BBraun	5021711-50217 59	SeQuent Neo	100	100	
6.4.	Балон катетър за коронарна ангиопластика- неразтеглив. Материал на балона HIP, трикратно нагънат. Проксимален шайба 1.9 F, дистален шайба 2.7 F. Външен диаметър на върха Sunflex – 0.018". Премавнащ профил 0.0295", NP 12 atm, RBP - 22 atm. Двойно покритие - Sidematrix за преминаване през лезиите. Размери- Диаметър: от 2,0 mm до 5,00 mm, Дължина от 8 до 18mm .							бр.	30
1 123	Новимед Кардио EOOD	180	30	5 400.00 Orbusneich	от 220-083-2 до 250-183-2	Sapphire NC	100	100	
6.5.	Балон катетър за коронарна ангиопластика при Тотални оклузии. Материал на балона – Ребах. Външен диаметър на върха – 0.016". Nominal Pressure 6 atm, RBP – 14 atm. Покритие: Hydro-x / върха; Invio / водач. Размери- Диаметър: от 1,00 до 4,00 mm, Дължина от 5 до 30 mm.							бр.	100
1 123	Новимед Кардио EOOD	180	100	18 000.00 Orbusneich	от 234-R-1005J до 234-RL-2020J	Sapphire II	100	100	

6.6.	Балон катетър за ПТКА. Проектиран за едновременна употреба на два Monorail катетъра в 2 mm (6 F) водещ катетър или два OTW катетъра в 2,67 mm (8 F) водещ катетър.Профил на върха 0.017“ (0.43 mm); червен цвят на върха; хидрофилно покритие Zglide; за Monorail: външен диаметър на катетъра- проксимален 2,6 F, дистален – 2,3 F; за OTW: външен диаметър на катетъра- проксимален 3,2 F, дистален – 2,3 F; Съвместим с водач 0,014“ (0.36 mm); дължини в mm: 8, 12, 15, 20, 30; диаметри в mm: 1,2; 1,5; 2.0; 2,25; 2,5; 2,75; 3,0; 3,25; 3,5; 3,75; 4,0; високо RBP - 18 ATM /1824 kPa										бр.	10
1 38	Маримпекс 7 ЕООД	240	10	2 400.00	Boston Scientific	H7493919XXXX XX	Emerge	100	100			
6.7.	Балон полу-разтеглив за предилатация Размери: Диаметър от 1,50 mm до 4,00 mm. Дължина от 10 mm до 30 mm. 2.0 F hypotube, профил на върха 0,019”. Материал на балона – РЕВАХ. Входен профил на лезията 0,035“/0,89 mm, проксимален профил на ствола 2,0 F/0,0265“/0,67 mm.										бр.	70
1 17	Софарма Трейдниг АД	220	70	15 400.00	QualiMed Innovative Medizinprodukte GmbH	PC***	Juturna-C	100	100			
2 38	Маримпекс 7 ЕООД	240		0	Boston Scientific	H74938928XXX XX	Maverick2	91.7	91.7			
6.8.	Материал: SCP (semi cristalline co-polymer). Shaft design: Hypotube EFT (Enhanced Force Transmission) Tip entry profile: 0.017”. Диаметър на дисталния shaft: 2.4 F (от 1.25 mm до 1.5 mm), 2.5 F (от 2.0 mm до 3.5 mm), 2.6 F (4.0 mm). Маркери: Iridium, набити. Покритие при разгънато състояние: хидрофилни и хидрофобни ленти. Специална технология на нанасяне на покритието само върху външната повърхност на пликите на балона. Нагъване: 2 и 3 катно. NP- 7 bar; RBP - 14 bar. Размери диаметър от 1.25 mm до 4.0 mm; дължина от 6 mm до 30 mm.										бр.	30
1 17	Софарма Трейдниг АД	240	30	7 200.00	BIOTRONIK AG, Швейцария	360***	БАЛОН PANTERA	100	100			
6.9.	RX Дилатационен РТСА балон катетър: Катетърна система: Бърз обмен (Rapid exchange). Материал на балона: Найлон - Неразтеглив (Non-Compliant). Дължина на балона (mm): 8, 13, 15, 18, 23. Диаметър на балона (mm): 2.0, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0. Използваема дължина на катетъра: 142 cm. Максимална съвместимост с водач: 0.014“/(0.36 mm). Съвместимост с водещ катетър: 5 F (Мин. I.D. 0.056”/ 1.42 mm). Покритие на дисталния shaft: биосъвместимо, хидрофилно и овлажнено от дисталната база на балона до порта за бърз обмен (Rapid exchange). Маркери: 2 – Платина/Иридий, шамповани и нулев профил. Дължина на върха: 3.50 mm +/- 0.5 mm. Tip Entry Profile: 0.019”. Проксимален диаметър на shaft: 1,98 F. Дистален диаметър на shaft: 2,7 F. Маркери на проксималния shaft: брахиални и феморални маркери на 90 и 100 cm от дисталния връх. Номинално налягане: 12 atm за всички диаметри. Rated Burst Pressure (RBP): 20 atm за всички диаметри.										бр.	20
1 124	Куантум Медикъл ООД	144	20	2 880.00	Meril Lifesciences	MN20008	Mozec NC	100	100			
7	РТСА БАЛОНИ - медикамент излъчващи											
7.1.	Паклитаксел излъчващ РСТА балон катетър. Медикамент / Покритие: Паклитаксел (3 µg/mm?) / шеллак; съвместим с водач 0,014“, RX дизайн; Диаметър на shaft: Просимално 1.8 F, Дистално 2.5 F; Полезна дължина: 140 mm; Диаметър на лумен на водач: 25 cm; Дължина на дистален връх: 5 mm; Профил на върха: 0.016”. Диаметър: 2.00 mm; 2.25 mm; 2.50 mm; 2.75 mm; 3.00 mm; 3.50 mm; 4.00 mm. Дължина: 15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm.										бр.	20
1 123	Новимед Кардио ЕООД	846	20	16 920.00	Cardionovum	от Restore DEB 2.00-15 до Restore DEB 4.00-30	Restore	100	100			
2 3	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД	975		0	Biosensors	BSTR-2015	BioStream	86.8	86.8			
3 25	Б.Браун Медикал ЕООД	1 050.00		0	BBraun	5023200-50232 67	SeQuent Please Neo	80.6	80.6			
4 17	Софарма Трейдниг АД	1 065.00		0	QualiMed Innovative Medizinprodukte GmbH	DBM***	Emitter	79.4	79.4			

Паклитаксел излъчващ РСТА балон катетър. Медикамент / Покритие: Паклитаксел; Диаметър на shaft: Просимално 1.9 F, Дистално 2.5 F; Полезна дължина: 145 mm; брахиален и феморален маркер 100 cm и 110 cm; съвместим водещ катетър 5F; съвместим водач: 0.014", профил на върха: 0.016"; Диаметър: 2.00 mm; 2.50 mm; 2.75 mm; 3.00 mm; 3,50 mm; 4,00 mm Дължина: 10 mm; 15 mm; 20 mm; 25 mm; 30 mm; 35 mm; 40 mm.										бр.	10
1 123	Новимед Кардио ЕООД	846	10	8 460.00	Cardionovum	от Restore DEB 2.00-15 до Restore DEB 4.00-30	Restore	100	100		
2 38	Маримпекс 7 ЕООД	900		0	HEMOTEQ AG	H749392222XX XXX	Agent	94	94		
3 3	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД	975		0	Biosensors	BSTR-2015	BioStream	86.8	86.8		
4 25	Б.Браун Медикал ЕООД	1 050.00		0	BBraun	5023200-50232 67	SeQuent Please Neo	80.6	80.6		
5 17	Софарма Трейдниг АД	1 065.00		0	QualiMed Innovative Medizinprodukte GmbH	DBM***	Emitter	79.4	79.4		
8	ИНТРОДЮСЕРИ ЗА ПЕРИФЕРНА АНГИОПЛАСТИКА										
8.1.	Интродюсер; Водач- 0.035"; 45 cm - прав и контралатерален и 100 cm - прав; Материал: неръждаема стомана и полимер; Shaft: подсилен със стоманени нишки; Рентген-позитивен маркер.								бр.	10	
1 17	Софарма Трейдниг АД	319.8	10	3 198.00	Contract Medical International GmbH, Германия	386***	ИНТРАДЮСЕР FORTRESS	100	100		
8.2.	5-6-7-8 F водещ катетър - дезиле предназначен за въвеждане на диагностичен и интервенционален консуматив за долни крайници, ренални и каротидни артерии. Атравматичен М-хидрофилно покритие, усилен среда със стоманена спирала, златен маркер на 5 mm от дисталния край, уширен вътр.лумен: за 5 F - 1,9 mm, 6 F - 2,2 mm, 7 F - 2.5 mm, 8 F - 2.9 mm. Дължина - 45 cm. Профили - MPA, RDC,S traight, Lima, HS.								бр.	20	
1 6	ЕКОС Медика ООД	262.8	20	5 256.00	TERUMO	RSC...	DESTINATION	100	100		
8.3.	6-7-8 F водещ катетър - дезиле предназначен за въвеждане на диагностичен и интервенционален консуматив за долни крайници, ренални и каротидни артерии. Атравматичен М-хидрофилно покритие, усилен среда със стоманена спирала, златен маркер на 5 mm от дисталния край, уширен вътр. лумен: за 5 F - 1,9 mm, 6 F - 2,2 mm, 7 F - 2.5 mm, 8 F - 2.9 mm. Дължина - 65 cm. Профили - Straight								бр.	10	
1 6	ЕКОС Медика ООД	322.8	10	3 228.00	TERUMO	RSC...	DESTINATION	100	100		
8.4.	5-6-7-8 F водещ катетър - дезиле предназначен за въвеждане на диагностичен и интервенционален консуматив за долни крайници, ренални и каротидни артерии. Атравматичен М-хидрофилно покритие, усилен среда със стоманена спирала, златен маркер на 5 mm от дисталния край, уширен вътр. лумен: за 5 F - 1,9 mm, 6 F - 2,2 mm, 7 F - 2.5 mm, 8 F - 2.9 mm. Дължина - 90 cm. Профили - MPA, Straight.								бр.	10	
1 6	ЕКОС Медика ООД	394.8	10	3 948.00	TERUMO	RSC..	DESTINATION	100	100		
8.5.	Водещо дезиле с намотка тип серпентина и флексорна технология; Мек, атравматичен, рентгеноконтрастен дистален връх и хидрофилно покритие. Дължина: 45 cm; Интродюсер: 4.0/5.0/6.0/7.0/8.0/9.0 Fr; Съвместим с водач .018"/.035"; Вътрешен диаметър на дезиле инч/mm: 4 Fr - .0595/1.51; 5 Fr - .074/1.88; 6 Fr - .087/2.21; 7 Fr - .100/2.54; 8 Fr - .113/2.87; 9 Fr .126/3.20. Конфигурация на върха: Straight, Multipurpose, Renal Double.								бр.	10	
1 3	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД	318	10	3 180.00	COOK Medical	KCFW-4.0-18/35 -45-RB-ANL0-H C	Flexor Ansel	100	100		

8.6.	Водещо дезиле с намотка тип серпентина и флексорна технология; Мек, атравматичен, рентгеноконтрастен дистален връх и хидрофилно покритие. Дължина: 90/110 cm; Интродюсер: 4.0/5.0/6.0 Fr; Съвместим с водач .018"/.035"; Вътрешен диаметър на дезиле инч/mm: 4 Fr - .0595/1.51; 5 Fr - .074/1.88; 6 Fr - .087/2.21; Конфигурация на върха: Straight, Multipurpose, Renal Double.						бр.	5	
1 3	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД	318	5	1 590.00 COOK Medical	KCFW-4.0-18/35 -90-RB-ANL0-H C	Flexor Ansel	100	100	
8.7.	Сет за ретрограден достъп през Педис Дорсалис. Специален интродюсер с клапа; външен диаметър: 4 Fr, вътрешен диаметър: 2.9 г, дължина: 7 cm; съвместим с водач .018"; дължина на водач: 40 cm; игла: 21 G/4 cm.						бр.	5	
1 3	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД	174	5	870 COOK Medical	MPIS-401-PEDA L-NT-U-SST	Micropuncture® Pedal Access Set	100	100	
8.8.	Игла тънкостенна 21 G, дължина 9 cm, преминаващ водач 0.021“						бр.	30	
1 102	Фармтекс Медикъл	8	30	240 Merit Medical	AD21T91W	Merit Advance	100	100	
9	КАТЕТРИ ЗА ПЕРИФЕРНА АНГИОПЛАСТИКА								
9.1.	Периферен Катетър за добра опора, съвместим с 4 F въвеждаща система и водач на 0.035", с дължини 65-90-135-150 cm, двойно оплетен със стоманени нишки шафт/DBSS-technology/, 3 маркера - 1 вграден на 1 mm от върха и други 2 щамповани на 40 mm и 60 mm от първия, профили- прав и ангулиран на 30°, 40 cm хидрофилно покритие - М коут. Последователно изтънен връх. Изключителна устойчивост на кинк, добра опора при преминаване на комплексни лизии. Ангулиран профил удобен за намиране на true lumen и навигиране през бифуркации.						бр.	5	
1 6	ЕКОС Медика ООД	274.8	5	1 374.00 TERUMO	WSN..	NAVICROSS	100	100	
9.2.	Периферен катетър за добра опора при стенози и оклузии, съвместим с водач на 0.035", 0,018" и 0,014" с дължини 65-90-135-150 cm, конусовиден връх, 3 платина - иридий маркери.						бр.	5	
1 38	Маримпекс 7 ЕООД	216	5	1 080.00 Boston Scientific	H749392XXXXX XXX	Rubicon	100	100	
9.3.	Съпорт катетър с оплетка от неръждаема стомана позволяваща високи нива на тласък. 4 рентгеноконтрастни маркера за измерване. Заострен връх и хидрофилно покритие на дисталната част – 40 cm. Размери и конфигурации: прав/извит – 2.6 Fr и дължини - 65, 90, 150 cm; прав/извит - 4.0 Fr и дължини 90, 135, 150 cm.						бр.	5	
1 3	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД	780	5	3 900.00 COOK Medical	MPIS-401-PEDA L-NT-U-SST	CXI	100	100	
9.4.	Ангиографски катетри за периферна ангиография 4 F (вътрешен диаметър 0.042") и 5 F (0.046") с дължина 65 - 100 cm , криви Headhunter, Simmons, Cobra, Vertebral, Berenstein.						бр.	20	
1 102	Фармтекс Медикъл	69	20	1 380.00 Merit Medical	7715-A0	Performa	100	100	
9.5.	М-Хидрофилни ангиографски катери за инжектиране на контраст, емболизационен материал , водачи и микрокатетри- 4 F /вътр.лумен-0.041"/ и 5 F /вътр.лумен-0.043"/ . Единичен SUS braid за 5 F и двоен SUS braid за 4 F. Специални криви и дължини от 65 cm до 150 cm: прав, ангулиран, вертебрален, Cobra, Yashiro, Simmons, Headhunter, Bentson, J type curve.						бр.	30	
1 6	ЕКОС Медика ООД	114	30	3 420.00 TERUMO	RFY...	GLIDECATH	100	100	
10	ДИАГНОСТИЧНИ ВОДАЧИ ЗА ПЕРИФЕРНА АНГИОПЛАСТИКА								
10.1.	Диагностични водачи 0.018-0.025-0.032-0.035-0.038/до 180 cm с конструкция "one-piece nitinol core" полиуретанов жакет и хидрофилно покритие "M coat", ангулиран и прав.						бр.	80	
1 6	ЕКОС Медика ООД	74.4	80	5 952.00 TERUMO	RF...	RADIFOCUS GUIDEWIRE M	100	100	

10.2.	Диагностични водачи 0.018-0.025-0.032-0.035-0.038/до 180 cm с конструкция "one-piece nitinol core" с полимерен жакет и хидрофилно покритие "M coat" ангулиран и прав, Stiff Shaft.							бр.	30	
1 6	ЕКОС Медика ООД	84	30	2 520.00	TERUMO	RF..	RADIFOCUS GUIDEWIRE M	100	100	
10.3.	Диагностични водачи 0.035/ 180 cm с нитинолова сърцевина и хидрофилно покритие "M coat", Bolia type.							бр.	5	
1 6	ЕКОС Медика ООД	74.4	5	372	TERUMO	RF..	RADIFOCUS GUIDEWIRE M	100	100	
10.4.	Диагностични водачи 0.035-0.038/ 180 cm или 300 cm с нитинолова сърцевина и хидрофилно покритие "M coat", J - 1.5 mm.							бр.	10	
1 6	ЕКОС Медика ООД	198	10	1 980.00	TERUMO	RF..	RADIFOCUS GUIDEWIRE M	100	100	
11	СПЕЦИАЛИЗИРАНИ ВОДАЧИ ЗА ПЕРИФЕРНА АНГИОПЛАСТИКА									
11.1.	Периферен водач: Диаметър на водача: 018”; Дължина на водача: 195 cm и 300 cm; Ядро: неръждаема стомана; Външна намотка: 6 cm неръждаема стомана; Вътрешна намотка: 2 cm платина/волфрам; Твърдост на върха:Medium и Stiff;							бр.	5	
1 17	Софарма Трейдниг АД	177.6	5	888	BRIVANT Limited, Ирландия	357***	Cruiser-18	100	100	
11.2.	Полимерен обвивка с ICE хидрофилно покритие за отлично проследяване. Предлага опцията за избор между два вида връх и отличен контрол на воденето. Дължина на водача в cm: 182, 300. Върхове : прав и ъглов; два варианта на дължината на конуса на върха – къс осигуряващ 6 g натоварване и дълъг осигуряващ 3 g натоварване; Сърцевина на водача изработена от сцитаниум; 2 cm радиоконтрастен връх; Много подходящ за процедури на подколениите съдове. Диаметър 0.014"							бр.	10	
1 38	Маримпекс 7 ЕООД	252	10	2 520.00	Boston Scientific	H74939216XXX XXX	V-14 Control Wire	100	100	
11.3.	Периферен водач предназначен да пробие и да премине през резистентни лезии. Дължини в cm: 195 , 300; върхове осигуряващи натоварване съответно : 12 g,18 g, 25 g , 30 g; , диаметър 0.014"							бр.	5	
1 38	Маримпекс 7 ЕООД	312	5	1 560.00	Boston Scientific	H7493923XXXX XXX	Victory 0.014“	100	100	
11.4.	Периферен водач със сърцевина от сплав сцитаниум и неръждаема стомана за контрол на въртенето и маневреност; Прав върхът на водача покрит с рентгеноконтрастен полимер, за по добра видимост; тефлоново покритие по дължината на водча, с хидрофилно покритие ICE ™ покритие; връх Soft 2 cm подлежащ на оформяне; Дължина на водача в cm – 110, 150, 200, 300 и дължина на гъвкавия връх 8 cm, връх натоварване 8 g; Дължина на водача при 12 cm дължина на гъвкавия връх и натоварване на върха 6 g - 150, 200, 200 диаметър в mm – 0.46; 0.018" водачът е в комплект с торкер.							бр.	15	
1 38	Маримпекс 7 ЕООД	180	15	2 700.00	Boston Scientific	H7493923XXXX XXX	V-18 Control Wire	100	100	
11.5.	Периферен водач предназначен да пробие и да премине през резистентни лезии. Дължина в cm: 195 , 300; върхове осигуряващи натоварване съответно : 12 g, 18 g, 25 g , 30 g; диаметър 0.018"							бр.	10	
1 38	Маримпекс 7 ЕООД	312	10	3 120.00	Boston Scientific	H7493923XXXX XXX	Victory 0.018“	100	100	
11.6.	Хибридно "Extra stiff" нитинолово ядро в проксималната част със спирално PTFE покритие/155-235 cm/, съединено посредством "DUO_CORE" технология с еластично нитинолово ядро дистално, позволяващо "2 jobs with one wire": преминава през лезията и подсигурява доставката на интервенционалната система/стент-балон катетър/ без смяна на водач, намален риск, процедурно и флуороскопско време. М-хидрофилно покритие на дисталните 25cm, покрити допълнително със железни соли за по-добра рентгенова непрозрачност, дължини 180/260 cm за 0.035" и 180/300 cm за /0.014"/0.018"/ за феморопоплитеален и под-коляно сегмент/, изтънен дистално, с кривина на върха 45 градуса.							бр.	20	
1 6	ЕКОС Медика ООД	349	20	6 980.00	TERUMO	RAFA/RACA	RADIFOCUS GLIDEWIRE ADVANTAGE	100	100	

11.13.	Периферен водач 0,035" • Дисталните 17 cm. са оформени в постепенно заострен връх с ядро от 0,035" • MICROGLIDE силиконово покритие за намаляване на фрикцията • Дължини 145 cm,190 cm и 300 cm само с прав връх • Атравматичен връх с възможност за преформирание							бр.	10
1 112	Медимаг ЕООД	129.6	10	1 296.00 Abbott Vascular	1002703 / 1002703-02	Supra Core 35	100	100	
11.14.	Периферен водач .018" с мек, атравматичен връх с възможност за преформирание. Изработен е от рентгенопозитивни платинени мнамотки. • MICROGLIDE покритие за намаляване на съпротивлението. • Проксимални маркери за определяне мястото на водача спрямо интрадюзера. • Дължина на водача -190 и 300 cm прав и J връх. • Дължина на рентгенопозитивния връх - 5 cm.							бр.	10
1 112	Медимаг ЕООД	129.6	10	1 296.00 Abbott Vascular	1003281/ 1007710-J	Steelcore 18 /LT	100	100	
11.15.	Периферен роудрънър водач с нитинолов мандрил, AQ хидрофилно покритие и платинен връх. Диаметър: .035"/.038" и дължини според вида на върха - 80/145/180/260 cm.							бр.	10
1 3	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД	180	10	1 800.00 COOK Medical	RPC-35-80	RoadrunnerThe Firm-PC	100	100	
12	БАЛОНИ ЗА ПЕРИФЕРНА АНГИОПЛАСТИКА								
12.1.	Балон катетър за РТА в периферните съдове, включително илиачна, бедрена, инфрапоплитеална, подколенна и бъбречна артерии; за третиране на обструктивни лезии по рождение или придобити артерио-венозни диализни фистули; Монораил и OTW; съвместим с с 0,14" водач; полукомплиантен балон с ултра нисък профил и нисък профил на върха (с безшевен, заострен дизайн); платформата на MR е за бърз обмен на катетъра, а платформата на OTW - over-the-wire катетър, всяка с коаксиален дизайн на шафта; катетъра включва заострен връх (0.017") - материал NyBax; работни дължини 90 cm и 150 cm; 2 mm платина-иридиеви рентгеноконтрастни маркери; игла с луер порт - за промиване дисталния вътрешен лумен преди поставяне на подходящи водачи за Monorail балон катетъра; проксималната част на балона е покрита с хидрофилно Bioslide™ и хидрофобно Xtra™ покритие; диаметри на балона в mm: 1,5; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; дължини в mm: 40, 60, 80, 100, 120, 150, 220;							бр.	10
1 38	Маримпекс 7 ЕООД	324	10	3 240.00 Boston Scientific	H7493918XXXX XXX	Cyote	100	100	
12.2.	Балон катетър за РТА в периферните съдове, включително илиачна, бедрена, инфрапоплитеална, подколенна, илио-феморална и бъбречна артерии; за третиране на обструктивни лезии по рождение или придобити артерио-венозни диализни фистули; за постдилатация при стентирание на периферни съдове със саморазтварящи се или разтварящи се с балон стентове; MR и OTW с полукомплиантен балон близо до дисталния край – материал Pebax; Nano-composite Slope™ шафт; дисталния участък на двата катетъра, и проксималния на OTW са с двоен, коаксиален лумен; проксималния участък на MR катетъра е с единичен лумен, обвит с неръждаема стомана hypotube; съвместим с с 0,14" водач; катетъра включва заострен връх (0.017"); Работни дължини - 142 cm за OTW и 143 cm за MR конфигурации, съответно. Катетрите са на разположение в две версии (1.50 mm Push версия и 2,00 – 4,00 mm чрез Flex версия), които предоставят различни експлоатационни характеристики за лечение на различни видове на стенози; маркери на проксималната част шафта на 90 cm и 100 cm; Хидрофилно (Bioslide™) покритие - от дисталния край на проксималните маркери на OTW катетъра, и от дисталния край до порта за водача на MR катетъра; хидрофобно (Xtra™) покритие - от дисталния край до проксималната част на балон за OTW и MR катетрите; размери за Push версията: диаметър в mm: 1,50; дължина в mm: 20; размери за Flex версията: диаметри в mm: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; дължини в mm: 20; 30; 40;							бр.	5
1 38	Маримпекс 7 ЕООД	324	5	1 620.00 Boston Scientific	H7493913XXXX XXX	Cyote ES	100	100	

12.3.	Балон катетър за РТА в периферните съдове, включително илиачна, бедрена, подколenna, тибиялна, перонеална, субклавия и бъбречна артерии; за третиране на обструктивни лезии по рождение или придобити артерио-венозни диализни фистули; за постдилатация при стентирание на периферни съдове със саморазтварящи се или разтварящи се с балон стентове; OTW тип, с нисък профил на балона и конусовиден връх (0.040" (1.016 mm) - материал NuVax; съвместим с 0,35" водач, некомплаиантен; двоен лумен, shaft завършващ в Y конектор; два платина-иридиеви рентгеноконтрастни маркера; лубрикантно покритие Mediglide на балона и върха; RBP – 24 atm; работни дължини на балон катетъра – 40 cm, 75 cm, 135 cm; диаметри на балона в mm: 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12; дължини в mm: 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200.							бр.	20	
1 38	Маримпекс 7 ЕООД	324	20	6 480.00	Boston Scientific	H74939171XXX XXX	Mustang	100	100	
12.4.	Балон катетър за РТА в периферните съдове, включително илиачна, бедрена, подколenna, илио-феморална, бъбречна и каротидна артерии; за третиране на обструктивни лезии по рождение или придобити артерио-венозни диализни фистули; за постдилатация при стентирание на периферни съдове със саморазтварящи се или разтварящи се с балон стентове; полукомплаиантен балон в дисталния край – материал DynaLEAP; коаксиален дизайн на shaft; съвместим водачи с 0,14"(0,36 mm) и с 0,18"(0,46 mm); 2 златни рентгеноконтрастни маркера; работни дължини 80 cm и 135 cm; хидрофилно Bioslide™ и хидрофобно Xtra™; диаметри на балона в mm: 3,0; 3,5; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0; 8,0; дължини на балона в mm: 10 – 60;							бр.	5	
1 38	Маримпекс 7 ЕООД	324	5	1 620.00	Boston Scientific	H74939031XXX XXX	Sterling Monorail	100	100	
12.5.	Балон катетър за РТА в периферните съдове, включително илиачна, бедрена, подколenna, илио-феморална и бъбречна артерии; за третиране на обструктивни лезии по рождение или придобити артерио-венозни диализни фистули; за постдилатация при стентирание на периферни съдове със саморазтварящи се или разтварящи се с балон стентове; полукомплаиантен балон в дисталния край – материал DynaLEAP; коаксиален дизайн на shaft; съвместим водачи с 0,14"(0,36 mm) и с 0,18"(0,46 mm); 2 златни рентгеноконтрастни маркера; работни дължини 40 cm, 80 cm и 135 cm; хидрофилно Bioslide™ и хидрофобно Xtra™; диаметри на балона в mm: 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; дължини на балона в mm: 20 – 100.							бр.	5	
1 38	Маримпекс 7 ЕООД	324	5	1 620.00	Boston Scientific	H74939032XXX XXX	Sterling OTW	100	100	
12.6.	Балон катетър за РТА в периферните съдове, включително илиачна, бедрена, инфрапоплитеална, подколenna, илио-феморална и бъбречна артерии; за третиране на обструктивни лезии по рождение или придобити артерио-венозни диализни фистули; полукомплаиантен балон в дисталния край – материал DynaLEAP; коаксиален дизайн на shaft; съвместим водачи с 0,14"(0,36 mm) и с 0,18"(0,46 mm); MR и OTW конфигурации; 2 златни рентгеноконтрастни маркера; работни дължини 90 cm и 150 cm; хидрофилно Bioslide™ и хидрофобно Xtra™; диаметри на балона в mm: 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; дължини на балона в mm: 80;100; 120; 150;							бр.	5	
1 38	Маримпекс 7 ЕООД	324	5	1 620.00	Boston Scientific	H7493914XXXX XXX	Sterling SL	100	100	
12.8.	Периферни балон катетри: Съвместимост с водач: 0.035"; Материал: SCP; Дизайн на shaft: коаксиален лумен на балона; Покритие: hydrophobic patchwork coating на балона и силикон на shaft - само върху външната повърхност на пликите на балона, така че като се раздуе има ивици, които не са покрити със силикон, което подобрява сцеплението със съда; Нагъване: 5кратно; RBP: 20 atm (3 - 4 mm), 16 atm (5 - 6 mm), 14 atm (7 - 8 mm), 12 atm (9 - 10 mm); Размер на интродюсера: 5 F (3 - 7 mm) - 6 F (8 - 10 mm); Работна дължина: 80 и 130 cm; Размери: d: 3,0 - 10,0; l: 20 - 200;							бр.	15	
1 17	Софарма Трейдниг АД	348	15	5 220.00	BIOTRONIK AG, Швейцария	357***	БАЛОН PASSEO-35	100	100	

12.9.	Периферни балон катетри: Съвместимост с водач: 0.018"; Материал: SCP (Semi Cristaline Polimer); Дизайн на shaft: coaxial balloon lumen; Покритие: hydrophobic patchwork coating на балона и силикон на shaft - само върху външната повърхност на пликите на балона, така че като се раздуе има ивици, които не са покрити със силикон, което подобрява сцеплението със съда; Нагъване: 5кратно; 2кратно за 170 mm; Маркери: набити; Работна дължина: 90, 130 и 150 cm; Размери: d: 2,0 - 7,0; l: 20 - 200; Интродюсер: 4 F (2,0 - 6 mm), 5 F (7 mm); LONG SIZES: 200 mm за дълги и дифузни лезии.							бр.	20	
1 17	Софарма Трейдниг АД	348	20	6 960.00	BIOTRONIK AG, Швейцария	366***	БАЛОН Passeo-18	100	100	
12.10.	Периферни балон катетри: Съвместимост с водач: 0.014"; Материал: SCP(Semi Cristaline Polimer); Покритие: hydrophilic patchwork coating на балона и силикон на shaft - само върху външната повърхност на пликите на балона, така че като се раздуе има вици, които не са покрити със силикон, което подобрява сцеплението със съда; Нагъване: 3кратно; Маркери: набити; работна дължина: 90, 120 и 150 cm; Размери: d: 1,5 - 4,0; l: 20 - 220; Интродюсер: 4 F.							бр.	15	
1 17	Софарма Трейдниг АД	402	15	6 030.00	BIOTRONIK AG, Швейцария	380***	БАЛОН Passeo-14	100	100	
12.11.	Периферен балон за високо налягане; Съвместимост с водач: 0.035"; Материал: Nylon, Pebax; Дизайн на shaft: коаксиален 5.9 F; RBP: до 27 atm; Минимален размер на интродюсера 6 F: о 3,0 -8,0 mm; 7 F: о 9,0 -10,0 mm; 8 F: о 12,0 mm; Работна дължина: 40 и 75 cm; Размери: d: 3,0 - 12,0; l: 20 - 100;							бр.	15	
1 17	Софарма Трейдниг АД	534	15	8 010.00	Creagh Medical Ltd., Ирландия	399***	Passeo-35 HP	100	100	
12.12.	135 cm RX семикомплайент балон катетър подходящ за илеофоморални, ренални и поплитеални процедури , съвместим с 0,035" водач, хибридна shaft технология, дистален shaft 5.0 F - 5.2 F, проксимален shaft 2.6 F, 33 cm хидрофилно покритие на дисталната част SiLX2 коат , диаметри 4.0 - 10.0, дължини 20/40/60/80/100/120 mm за диам. 4.0 - 7.0 и 20/40/60 mm за диам. 8.0 - 10.0.							бр.	10	
1 6	ЕКОС Медика ООД	489	10	4 890.00	TERUMO	BDR	RENMA	100	100	
12.13.	150 cm нископрофилен RX семикомплайент балон катетър подходящ за различни периферни процедури /без мозъчни и коронарни/, съвместим с 0,018" водач, хибридна shaft технология, дистален shaft 3.8 F, проксимален shaft 3.4 F, хидрофилно покритие на дисталната част M Coat- 45 cm, ентри-профил 0.60 mm ,съвместим с 6 F водещ катетър за 2,3,4,5 mm/ 7 F, за 6,7 mm/ 8 F , за 8 mm диаметър, дължини 40/60/80/100/120/150 mm, за диаметри от 2.0 - 6.0 и 40/60/80 mm за 7.0 и 8.0.							бр.	10	
1 6	ЕКОС Медика ООД	589	10	5 890.00	TERUMO	BDS	SENRI	100	100	
12.14.	OTW нископрофилен балон за подколениния сегмент, съвместим с водач 0.014", с две дължини - 100 cm и 148 cm. Размери за двете дължини: диаметри 1.25, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0. Дължини : за 1.25 и 1.5 - 20 mm - двукратно сгънат балон, за 2.0 - 4.0: 40 - 80 - 120 - 150 - 200 mm - трикратно сгънат балон. Диаметър на дръжката проксимално 3.2 F за 1.25 и 1.5, 3.6 F за 2.0 - 4.0 , дистално 2.5 F за 1.25 и 1.5 mm, 3.0 F за 2.0 - 4.0 mm. Дистално хидрофилно покритие за диаметри 1.25 и 1.5 mm - 880 mm, за диаметри 2.0 - 4.0 е 400 mm. RBP - 20 атмосфери.							бр.	10	
1 6	ЕКОС Медика ООД	589	10	5 890.00	TERUMO	BDT	TERCROSS	100	100	
12.15.	Периферен балон за стенози във феморална, поплитея, интра поплитея, ренална артерия за лечение на обструктивни лезии и постилатация на стентове. OTW дизайн на балона, Durable материал с JET покритие и нисък профил. Диаметър от 1.5 - 4.0 mm, дължина от 20 до 200 mm., 4 F sheath съвместимост за всички размери, crossing profile - по-малък от 1 mm. Номинално налягане - 8 atm RBP= 14 atm.							бр.	10	
1 112	Медимаг ЕООД	280.8	10	2 808.00	Abbott Vascular	B1030-020 /B2140-080	Armada 35	100	100	

12.16.	Медикамент излъчващ периферен балон: Съвместимост с водач: 0.018"; Материал: SCP (Semi Cristaline Polymer) ПОКРИТИЕ ; Медикамент : Паклитаксел (Paclitaxel) ; Доза на медикамента: 3.0 µg/mm2; Матрица: Butyryl-tri-hexyl citrate (BTHC) ; Шафт: 3.8 F, хидрофобно покрит; Маркери: набити; Работна дължина: 90 ,130 mm; Размери: d: 3,0-4,0-5,0-6,0-7,0 mm; l: 40-80-120 mm; Интродюсер: 4 F (3,0 - 4,0 mm), 5 F (5,0 - 7,0 mm).										бр.	20
1 17	Софарма Трейдниг АД	1 080.00	20	21 600.00	BIOTRONIK AG, Швейцария	370***	Passeo-18 Lux	100	100			
12.17.	Балон катетри за перкутанна транслуминална ангиопластика с покритите от паклитаксел и ексципиент; Балон: коаксиален дизайн на шафта; съвместим с водачи 0.014" или 0.018" (0.36 mm или 0.46 mm); два рентгенонепрозрачни ленти (една проксимална и една дистална); Маркерите върху проксималния шафт определят дължината на дисталния край на катетъра; Работните дължини на катетрите са 80 cm и 135 cm. Катетърът с работна дължина 80 cm има един маркер при 50 cm и два маркера при 60 cm. Катетърът с работна дължина 135 cm има един маркер при 90 cm два маркера при 100 cm. Диаметри на балона в mm; 4,0; 5,0; 6,0; 7,0; 8,0; дължини на балона в mm:20; 40; 60; 60; 80; 100; Покритие: лекарство - паклитаксел е 2.0 µg на mm2 от повърхността на балона и ексипиент - acetyl tributyl citrate – ATBC										бр.	15
1 38	Маримпекс 7 ЕООД	1 080.00	15	16 200.00	HEMOTEQ AG	H74939219XXX XXX	Ranger	100	100			
12.18.	Балон катетри за перкутанна транслуминална ангиопластика с покритите от паклитаксел и ексципиент; Балон: коаксиален дизайн на шафта; съвместим с водачи 0.014" или 0.018" (0.36 mm или 0.46 mm); два рентгенонепрозрачни ленти (една проксимална и една дистална); Маркерите върху проксималния шафт определят дължината на дисталния край на катетъра; Работните дължини на катетрите са 90 cm и 150 cm. Катетърът с работна дължина 90 cm има един маркер при 50 cm и два маркера при 60 cm. Катетърът с работна дължина 150 cm има един маркер при 90 cm и два маркера при 100 cm. Диаметри на балона в mm; 2,0; 2,5; 3,0; 3,5; 4,0; дължини на балона в mm: 80; 100; 120; 150; Покритие: лекарство - паклитаксел е 2.0 µg на mm2 от повърхността на балона и ексипиент - acetyl tributyl citrate – ATBC.										бр.	10
1 38	Маримпекс 7 ЕООД	1 080.00	10	10 800.00	HEMOTEQ AG	H74939220XXX XXX	Ranger SL	100	100			
12.19.	Паклитаксел излъчващ РТА балон катетър. Медикамент / Покритие: Паклитаксел (3mg/mm2) / шеллак; съвместим с водач 0,035“, Материал на балон: Polyamide/Nylon; Билуменен ОТW дизайн Диаметър на шафт: Полезна дължина: 80/135 mm; Хидрофилно покритие на дистална част; Сгъване на балон: 4-кратно за 4.00 и 5.00 mm, 5-кратно за размери от 6.00 mm до 8.00 mm. Дължина: 20/40/60/80/100/120/150 mm; Диаметър: 4.00/5.00/6.00/7.00/8.00 mm.										бр.	15
1 123	Новимед Кардио ЕООД	876	15	13 140.00	Cardionovum	от L4.0-20OTW до LS7.0-150OTW	Legflow 0.35	100	100			
2 3	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД	975		0	Biosensors	BPTH-35-4020 S	BioPath™ 035	89.8	89.8			
13	ПЕРИФЕРНИ СТЕНТОВЕ И ПРОТЕКТИРАЩИ УСТРОЙСТВА											
13.1.	Материал: неръждаема стомана; Дизайн на стента: спирала; Дизайн на шафта: Bi-lumen; Дължина на шафта: 80 и 130 cm; RBP: 15 atm (5 - 8 mm), 13 atm (9 - 10 mm); Размери: d: 5,0 - 10,0; l: 15 - 25 - 38 - 56; Покритие: ProBio; Технология на термично закрепване на стента; Съвместимост: 5 F - 7 F интродюсер.										бр.	5
1 17	Софарма Трейдниг АД	1 140.00	5	5 700.00	BIOTRONIK AG, Швейцария	350***	СТЕНТ Dynamic	100	100			
13.2.	Саморазгъващи се периферни стентове: Материал: NiTi; .035"; Дебелина на стратите :140/85 µm; Скъсяване: <2%; Работна дължина: 90 - 135 cm; Маркери: по 6 златни във всеки край; Покритие: ProBio на стента; хидрофобно на шафта; Release handle-система за освобождаване на стента; 6 F съвместимост с интродюсер; Размери: d: 5,0 - 7,0 mm; l: 30 - 200 mm;										бр.	10
1 17	Софарма Трейдниг АД	1 164.00	10	11 640.00	BIOTRONIK AG, Швейцария	379***	СТЕНТ Pulsar-35	100	100			

13.3.	Саморазгъващ се периферен стент; Материал на стента: NiTi; .018"; Дебелина на стратове: 140/85 µm; Скъсяване: <2%; Работна дължина: 90-135 cm; Маркери: по 6 златни във всеки край; Покритие пасивно: силиконов карбид; на стента; хидрофобно на shaft(3.6 F); Release handle- система за освобождаване на стента; 4 F съвместимост с интродюсер; Размери: d: 4,0 - 7,0 mm; l: 20 - 200 mm;								бр.	10
1 17	Софарма Трейдниг АД	1 164.00	10	11 640.00	BIOTRONIK AG, Швейцария	366***	СТЕНТ Pulsar-18	100	100	
13.4.	Саморазгъващи се периферни стентове: Материал: NiTi; .035"; Дизайн на стента: 12 венеца; 3 S връзки между сегментите; Дебелина на стратове: 225 µm; Скъсяване: <2%; Дължина на shaft: 70 и 120 cm; Маркери: по 4 златни във всеки край; Покритие: ProBio на стента; хидрофобно на shaft; Easy release system- система за лесно освобождаване на стента; 6 F съвместимост с интродюсер; anti jump mechanism - специално удебеление на shaft, което предпазва стента по време на разгъване от изплъзване напред; Размери: d: 7,0 - 12,0; l: 30 - 80.								бр.	10
1 17	Софарма Трейдниг АД	1 164.00	10	11 640.00	BIOTRONIK AG, Швейцария	343***	СТЕНТ Astron	100	100	
13.5.	Саморазгъващи се периферни стентове: Материал: NiTi; .018"; Дизайн на стента: 12 венеца; 3 S връзки между сегментите; Дебелина на стратове: 155/80 µm; Скъсяване: <2%; Работна дължина: 70 - 135 cm; Маркери: по 6 златни във всеки край; Покритие: ProBio на стента; хидрофобно на shaft; Easy release system- система за лесно освобождаване на стента; 4 F съвместимост с интродюсер; anti jump mechanism- специално удебеление на shaft, което предпазва стента по време на разгъване от изплъзване напред ;Размери: d: 4,0 - 7,0; l: 20 - 80.								бр.	10
1 17	Софарма Трейдниг АД	1 164.00	10	11 640.00	BIOTRONIK AG, Швейцария	349***	СТЕНТ Astron Pulsar 6/40/120 349281	100	100	
13.6.	Премонтиран стент за периферна ангиопластика; Система за доставка - OTW катетър с некомплаиантен балон; 2 рентгеноконтрасни маркера на балона; Съвместим с 0,35" водач; Номинално налягане 8 atm за диаметри 5 - 9 mm и 10 atm за диаметър 10 mm; Дължини на стента от 17 mm, 25 mm, 27 mm, 37 mm и 57 mm, стент и балон диаметри, вариращи от 5 mm до 10 mm и дължина балон от 20 mm до 60 mm. Система за доставка – две дължини 75 cm и 135 cm; Дисталните 30 - 40 cm са покрити с Hydro Pass™ покритие.								бр.	5
1 38	Маримпекс 7 ЕООД	1 140.00	5	5 700.00	Boston Scientific	H74938162XXX XXX	Express Vascular LD	100	100	
13.7.	Система за периферно стентирание с отделяне на еверолимуc Стент: изработен от сплав платина – хром, включен в системи за подаване Monorail и OTW; Налични дължини на стента в mm: 12, 20, 28, 38; Налични диаметри на стента в mm: 2.25, 2.50, 3.00, 3.50, 4.00; Лекарствен продукт: Съответстващо покритие на полимерен носител със 100 µg/cm2 еверолимуc приложен на стента; Работна дължина на системата за доставка: 144 cm; Предназначен за водач < 0,014 инча (0,36 mm); Балон: нов двупластов, изработен по иновативна технология, в съчетание със съществуващия би аксиален вътрешен shaft, осигурява подобро подаване и намалено увеличение размерите на балона; два рентгеноконтрасни маркера, номинално 0,4 mm по-дълги от стента при всеки край; Номинално налягане на раздуване: 12 atm - 1213 kPa; Номинално налягане на разрушаване: 18 atm - 1827 kPa Покритие: включва два слоя, вътрешният слой се състои от полимер - PBMA - поли (n-бутил метакрилат), който е първоизточникът за подобряване на адхезията на външния слой; външният слой е полимерен матрикс, който се състои от полукристален кополимер, PVDF - HFP поли (винилиден флуорид-ко- хексафлуоропропилен), смесен с еверолимуc;								бр.	10
1 38	Маримпекс 7 ЕООД	1 140.00	10	11 400.00	Boston Scientific	H749392XXXXX XXX	PROMUS PREMIER BTK	100	100	

13.8.	Състои се от саморазтварящ се стент и система за доставка. Материал на стента: Elgiloy (сплав от кобалт, хром, никел, молибден, желязо. 6 F нисък профил: Отлична trackability; Оптимална съдова опора; Отлична radiopacity; Гъвкав и trackable катетър; Reconstrainable система за доставка; Съвместим с 0,35" водач; Диаметър на стента в mm: 5, 6, 7, 8, 9, 10; Дължина на стента в mm: 18, 20, 23, 24, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 42, 45, 46, 47, 49, 52, 55, 59, 60, 61, 66, 67, 69, 80, 90, 94; Два варианта на системата за доставка: къса с обща дължина 100 cm и използваема дължина 75 cm; дълга с обща дължина 160 cm и използваема дължина 135 cm; Препоръчителни размери на водача съответно 0,035", 180 cm и 0.035", 260 – 300 cm; Показан за употреба при: Iliac Artery; SFA (SUPERFICIAL FEMORAL ARTERY); TRANSJUGULAR INTRAHEPATIC PORTOSYSTEMIC SHUNT (Tips); Biliary; Tracheobronchial; Venous процедури – лечение на стенози на vena cava superior, поради злокачествено заболяване, след като са изчерпани всички алтернативни терапии;							бр.	40	
1 38	Маримпекс 7 ЕООД	1 164.00	40	46 560.00	Boston Scientific	M001731XXX	Wallstent-Uni	100	100	
13.9.	Ендопротеза за илиачни артерии, съдържаща два компонента – имплантируем метален стент и система за въвеждане. Стентът е изграден от жичка от биомедицинска суперсплав, вплетена в тубуларна мрежеста конфигурация. Тази конфигурация на дизайна създава стент, който е гъвкав, податлив и саморазгъващ се. Системата за въвеждане се състои от система от коаксиални тръбички. Външното стъбло от ПТФЕ служи за задържане на стента, докато не бъде отдръпнато по време на разполагане. Външното стъбло може да сгъне стента обратно най-много два пъти след частично разполагане на стента. Радиоконтрастната маркерна лента на външното стъбло улеснява позиционирането на външното стъбло по време на процедурата. Радиоконтрастните маркерни ленти, разположени във вътрешната част, в близост до проксималния и дисталния край на стента, улесняват изобразяването по време на разполагане. Радиоконтрастната маркерна лента, разположена в средна позиция върху вътрешната тръбичка, действа като ограничителна маркировка при разполагане. Полиамидната вътрешна тръбичка на коаксиалната система съдържа централен лумен, който побира водач от 0.035 инча (0.89 mm). Тръбичка от неръждаема стомана е позиционирана на проксималния край на вътрешната тръбичка. Клапа, прикачена на проксималния край на външното стъбло се плъзга по дължината на тръбичката от неръждаема стомана, за да улесни разполагането и евентуалното обратно сгъване на стента. Инструментът може да бъде въведен през интродюсерно стъбло от 6F (2.00 mm). Ендопротезата е налична със следните диаметри: 6, 7, 8, 9, 10 mm. Два варианта в дължината на с-мата на доставка: къс – обща дължина 100 cm; работна дължина 75 cm и дълъг- обща дължина 160 cm; работна дължина 135 cm.							бр.	5	
1 38	Маримпекс 7 ЕООД	1 164.00	5	5 820.00	Boston Scientific	M001712XXX	WALLSTENT RP	100	100	
13.10.	Саморазтварящ се нитинолов стент; състои от два компонента: имплантируема ендопротеза и доставяща стент система. Стентът представлява лазерно изрязан саморазширяващ се стент от никел-титанова сплав (нитинол). Както от проксималния, така и от дисталния край на стента, рентгеноконтрастните маркери, изработени от тантал, увеличават видимостта на стента с цел помощ при поставянето. Стентът е ограничен до максимум 6 F (2.1 mm) ВД на доставящата система. Доставящата система има коаксиален дизайн с външен шафт за защита и ограничаване на стента преди разгъването. Доставящата система е съвместима с 0,035 инчови (0,89 mm) водачи. Тъй като стентът е изложен на телесната температура, той се разширява, за да опре в стената на съда; налична с различни диаметри в mm (5; 6; 7; 8; 9; 10; 12; 14) и дължини на стента. Доставящата система също се предлага с две дължини на шафта – къс 75 cm и дълъг 120 cm.							бр.	5	
1 38	Маримпекс 7 ЕООД	1 164.00	5	5 820.00	Boston Scientific	H74939054XXX XXX	Epic	100	100	

13.11.	Саморазширяващата се стентова система за SFA и поплитеално стентирание. Включва два компонента – имплантируема ендопротеза и система за въвеждане на стент. Стентът е лазерно изрязан и саморазгъващ се и е изграден от сплав от никел и титан (Нитинол). От двата края на стента – проксималния и дисталния – има радиоконтрастни маркери от тантал, които увеличават видимостта на стента и спомагат разполагането му. Стентът е ограничен от система за въвеждане с максимален външен диаметър 6 F (2.1 mm). Системата за въвеждане има триосов дизайн с външен shaft за стабилизиране на системата за въвеждане на стента, среден shaft за защита и ограничаване на стента и вътрешен shaft за предоставяне на лумен на водача. Системата за въвеждане е съвместима с водачи от 0.035 инча (0.89 mm). Когато стентът влезе в контакт с телесната температура, той се разширява, за да застане до стената на съда. Наличен с различни диаметри в mm (5; 6; 7; 8) и дължини. Системата за въвеждане също се предлага с две работни дължини (75 cm и 130 cm).										бр.	10
	1 38	Маримпекс 7 ЕООД	1 164.00	10	11 640.00	Boston Scientific	H7493918XXXX XXX	Innova	100	100		
13.12.	Саморазгъващ се стент от нитинол, системата е съвместима с 6 и 7 F интродюсер. Дизайн на стента - 6 двойки нитинолови нишки, спирално оплетени, радиална здравина над 10 Нютона. Доставяща система с ергономична дръжка позволяваща работа с една ръка. Два Tungsten маркера на доставящата система. Атравматичен връх и хидрофилно покритие на системата.Дължина на стента - 20, 30, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 180, 200 mm. и диаметър от 4, 5 , 6, 7, 8 mm. Дължина на shaft - 80, 120 cm. CE и FDA индикации за употреба в SFA и Poplitea										бр.	20
	1 112	Медимаг ЕООД	1 164.00	20	23 280.00	Abbott Vascular	SE-02-020-080- 6F/SE-08-10-12 0-G3	Supera Peripheral Stent Sistem	100	100		
13.13.	За лечение на: комплексни стенози на илиачната артерия (лезия с дължина ? 3 cm или калцирана или ексцентричен лезия с дължина <3 cm) и запушване на илиачните съдове с диаметър 7 - 12 mm, с изключение на атеросклеротични артериални аневризми и травматични увреждания на съд в периферните съдове с диаметър 5 - 12 mm; Състои се от две части: саморазтварящ се стент и система за доставяне Unistep Plus; Ендопротезата се състои от мрежа оплетена в тубуларна меш конфигурация, изработена от биомедицинска супврслав, покрита с PET (polyethylene terephthalate) графт материал; Системата за доставка есъвместима с 0,035” водач; Размери за напълно разгънат стент – диаметър в mm: 6,0; 7,0; 8,0; 9,0; 10,0; 12,0; 14,0;дължини в mm: 20; 30; 50; 70;										бр.	5
	1 38	Маримпекс 7 ЕООД	1 164.00	5	5 820.00	Boston Scientific	H965520XXX	Wallgraft Covered Stent	100	100		
13.14.	Метален балон - премонтиран стент графт с PTFE покритие към лумена и към стената на съда. Размери: 5 - 16 mm, Дължина: 16 - 61 mm. Размер на интродюсера за 5 - 6 mm - 6 F, за 7 - 10 mm – 7 F, за 12 mm - 9 F, за 14 и 16 mm диаметър – 11 F.										бр.	5
	1 123	Новимед Кардио ЕООД	2 070.00	5	10 350.00	Bentley	от BGP1805_1 до BGP5710_2	Be graft peripheral	100	100		
13.15.	Система за дистална протекция тип 110 микропорест филтър - 3,5 - 5,5 mm; Monorail Технология; Полиуретанов филтър; Нитинолова филтърна примка с платинена халка; Големина на Отворите на филтъра 110 Микрона; Дължина на водача 90 cm, 300 cm; .014” stainless steel тяло с PTFE покритие; Дисталния край е снабден с PTFE вътрешено покритие ; .030” проксимален стоп с висока Ro видимост; Автостоп предотвратяващ вклиняването на върха ; Проксимални маркери на ствола на 87 cm и 97 cm от дисталния край (90 и 100 cm от върха); Последните 20 cm от дължината са със силиконово покритие.										бр.	15
	1 38	Маримпекс 7 ЕООД	1 200.00	15	18 000.00	Boston Scientific	H74920100XXX X	FilterWire EZ	100	100		
14	СТЕНТОВЕ -Коронарен стент Графт											
14.1.	Премонтиран коронарен стент графт, тип сандвич - неръждаема стомана и PTFE, дебелина на стента 0.3 mm, профил на върха 0.024”; оптимално налягане 15 bar/ATM; RBP-16 bar/ATM, Hydrex покритие, диаметър - 2.8; 3.0; 3.5; 4.0; 4.8 mm; дължина - 16, 19, 26 mm.										бр.	2
	1 112	Медимаг ЕООД	1 500.00	2	3 000.00	Abbott Vascular	1012817-16/101 2821-26	Graftmaster	100	100		

15	СТЕНТОВЕ - Кобалт-хромови /CoCr/									
15.1.	Коронарен стент с материал кобалт-хром; Дизайн: двоен хеликоидален; Съотношение метал: свободно пространство от 16% до 13% и от 12% до 11%; Дебелина на стратите: 0,0024"; Преминаващ профил: 0,037"; Дължина на shaft: 140 cm; Маркери: platinum iridium, набити; Покритие PROBIO /силиконов карбид/; Диаметри:от 2.0 mm до 5.0 mm; Дължини: 8 mm; 10 mm; 13 mm; 15 mm; 18 mm; 20 mm; 22 mm; 26 mm; 30 mm; 35 mm; 40 mm.								бр.	20
1 17	Софарма Трейдниг АД	480	20	9 600.00	BIOTRONIK AG, Швейцария	360***	СТЕНТ PRO-Kinetic Energy	100	100	
15.2.	Бифуркационна стент-система. Материал: Кобалт-хром; Маркери: Платина/Иридий; Дебелина на стратите: 0.0033"; Дължина: 19 / 18 mm. Диаметър (SideBranch – Main Branch): 2.5 - 2.5 mm; 2.5 - 3.0 mm; 2.5 - 3.5 mm; 3.0-3.5 mm; 3.5 - 4.0 mm; Катетър: 5 F; Nominal Pressure: от 8 до 10 atm; RBP: 14 atm.Основен клон: 8 mm; Преход: 4,5 mm; Страничен клон: 6,5 mm;								бр.	3
1 123	Новимед Кардио ЕООД	1 200.00	3	3 600.00	Tryton Medical	от T5-2525-191 до T5-3540-151	Tryton	100	100	
15.3.	Коронарен стент от кобалт-хромов сплав; Дизайн на катетър - RX, Проксимален shaft с Hypotube дизайн и хидрофилно покритие; Профил на преминаване на лезия: 0.016", Диаметър на shaft: Проксимално 2.1 F, Дистално 2.4/2.6 F; Хидрофилно покритие W-II; S-образни и прави конектори с квадратична връзка на стратите с дебелина 0.0039" и модел с 6 или 9 корони. Възможност за отваряне на клетка на стратите: 1.577 mm; Радиална сила: > 0.67 bar / 500 mm Hg. Дължина: 9 mm; 14 mm; 19 mm; 24 mm; 29 mm; 33 mm; 36 mm. Диаметър: 2.25 mm; 2.50 mm; 2.75 mm; 3.00 mm; 3.50 mm; 4.00 mm.								бр.	20
1 3	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД	480	20	9 600.00	Biosensors	BCR-2209	Chroma	100	100	
15.4.	Кобалт-Хромов коронарен стент Двойна хеликоидална структура. Позволява достъп до страничен клон до 4,5 mm. Дебелина на стратите 0.032".Профил на преминаване 0.038". Recoil <5%, Проксимален shaft – hypotube, NBP – 9 atm., RBP – 16 atm. Размери-Диаметър: от 2,5 mm до 4,00 mm, Дължина: от 9 mm до 33 mm.								бр.	30
1 123	Новимед Кардио ЕООД	480	30	14 400.00	Orbusneich	от 225-092-6A до 240-332-6A	Azule	100	100	
16	СТЕНТОВЕ - Медикамент излъчвачи									
16.1.	Медикамент излъчващ стент 1 материал : кобалт - хром /.Структурен дизайн - мултиклетъчен строеж с вградени в стратите резервоари за освобождаване на медикамента - амфилимус модел / сиролimus + органична киселина / и свободна от полимер повърхност.Дебелина на стратите - 80 µm. Carbofilm - технология на покритие на стента. 2 рентгенопозитивни маркера за прецизно позициониране. Диаметър на стента - 2.5 mm, 2.75 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm, 4.5 mm; дължина - 12 mm, 16 mm, 20 mm, 25 mm, 31 mm. Полесна дължина на системата - 142 cm.								бр.	60

1 103	Кардио Медикал ЕООД	910	60	54 600.00	CID S.p.A.	ICLI22508;ICLI22512;ICLI22516;ICLI22520;ICLI22525;ICLI22531;ICLI2508;ICLI2512;ICLI2516;ICLI2520;ICLI2525;ICLI2531;ICLI2538;ICLI2546;ICLI27508;ICLI27512;ICLI27516;ICLI27520;ICLI27525;ICLI27531;ICLI27538;ICLI27546;ICLI3008;ICLI3012;ICLI3016;ICLI3020;ICLI3025;ICLI3031;ICLI3038;ICLI3046;ICLI3508;ICLI3512;ICLI3516;ICLI3520;ICLI3525;ICLI3531;ICLI3538;ICLI3546;ICLI4008;ICLI4012;ICLI4016;ICLI4020;ICLI4025	CRE8	100	100	
16.2.	Медикамент излъчващ стент. Медикамент: Sirolimus Материал: кобалт-хром, L-605 Дизайн: двоен хелиокоидален Пасивно покритие: PROBIO /силиконов карбид/ Активно покритие: BIOlute- биорезурбируем полимер Дебелина на стратите: 0,0024" Доза: 50-250 µg в зависимост от размера Дължина на шафта: 140 cm Маркери: platinum iridium, набити Диаметри: 2.25 mm; 2.5 mm; 2.75 mm; 3.0 mm; 3.5 mm; 4.0 mm. Дължини: 9 mm; 13 mm; 15 mm; 18 mm; 22 mm; 26 mm; 30 mm.							бр.	50	
1 17	Софарма Трейдниг АД	910	50	45 500.00	BIOTRONIK AG, Швейцария	364***	СТЕНТ Orsiro	100	100	
16.3.	Премонтиран медикамент - излъчващ стент; съвместим с 0.014" водач; размери 2.0 mm; 2,25 mm; 2,5 mm; 2,75 mm; 3,0 mm; 3,25 mm; 3,5 mm; 4.00 mm. дължина 8 mm; 12 mm; 15 mm; 18 mm; 23 mm; 28 mm; 33 mm; 38 mm; 48mm материал: кобалт-хром, мулти-линк несиметричен дизайн; медикамент Everolimus - цитостатик; дебелина на стратите - 0.0032"; преминаващ профил - 0.041"; Свързваща връзка с 3 не-линеарни извивки за оптимално изграждане на структурата и освобождаване на медикамента;Симетричен проксимален край на ринговете; покритие - биосъвместим флуорополимер за контролирано освобождаване на медикамента; дебелина 7.8 микрометра; CE сертификат за едномесечна DAPT (двойна антиагрегатна терапия); скъсяване при раздуване 0%; M:A съотношение 10.73% - излизане на балона извън стратите -0.76 mm; RBP - от 16 до 18 bar/ATM; материал на балона - многослоев XCELON-S (Pebax); профил на върха - 0,016"							бр.	15	
1 112	Медимаг ЕООД	910	15	13 650.00	Abbott Vascular	1076200-08/101 7350-48	Xience Pro X	100	100	

16.4.	Медикамент - излъчващ коронарен стент. Медикамент: Биоплимус А9 с дозировка 15.6 µg/mm и биоразградим полимер: Полилактид (PLA) Водач: 0,014", Дизайн: квадратична връзка с "S" образни конектори с дебелина 0.0047"/0.12 mm и модел с 6 или 9 корони; Ro маркери 90 и 100 cm от върха, Профил на преминаване на лезия: 0,016". Диаметър на shaft: Проксимално 2.1 F, Дистално 2.4/2,6 F; Хидрофилно покритие W-II; Полезна дължина: 142 cm; Възможност за отваряне на клетка на стратове: 1.56 mm; Радиална сила: > 0.67 bar/500 mmHg. Дължина: 8/11/14/18/24/28/33/36 mm; Диаметър: 2.25/2.50/2.75/3.00/3.5 и 4.00 mm.							бр.	155
1 3	ВЕГА МЕДИКАЛ ООД	909	155	140 895.00 Biosensors	BMXP-2208	BioMatrix NeoFlex	100	100	
16.5.	Коронарен стент от кобалт-хром L- 605 с покритие от сироплимус/пробукол- отворена клетка, технология на покритието 50% сироплимус и 50 % пробукол, без полимер, дебелина на покритието 4 µm , концентрация на медикамента 1,2 µm /mm2, рекойл 4,3%, проксимален shaft с тефлоново покритие 1,9 F дистален shaft полиамид 2,5 F, профил на входа на лезията 0.016"; профил на преминаване: 2.00 mm – 0.032", 2.25 mm – 0.033", 2.5 mm – 0.033", 2,75 mm - 0.034", 3,00 mm - 0.034", 3,50 mm - 0.035", 4,00 mm - 0.035", номинално налягане 10 atm, дебелина на страт при диаметри 2,0 mm; 2,25 mm и 2,5 mm -50 µm, при диаметри 2,75 mm; 3,0 mm; 3,5 mm; и 4,0 mm – 60 µm, размери: диаметри 2,00 mm; 2,25 mm; 2,50 mm; 2,75 mm; 3,00 mm; 3,50 mm; 4,00 mm с дължини: 8 mm; 9 mm; 13 mm; 14 mm, 16 mm; 19 mm; 24 mm; 27 mm; 32 mm.							бр.	85
1 25	Б.Браун Медикал ЕООД	909	85	77 265.00 BBraun	5028720-50287 63	Coroflex Isar	100	100	
16.6.	Био-Инженерен стент с двойна терапия, покритие - аблуминално сироплимус с антипролиферативен ефект и луминално Антитела CD34/ Разграждане на полимера / Lactide glycolide block copolymer/ до 3 месеца Размери- Диаметър:от 2,5 до 4,00 mm. Дължина: от 9 mm до 33 mm.							бр.	80
1 123	Новимед Кардио ЕООД	910	80	72 800.00 Orbusneich	от 225-092-8 до 240-382-8	Combo	100	100	
16.7.	Коронарна стент система, освобождаваща евероплимус Стент: изработен от сплав платина – хром, включен в система за подаване Monorail; Стентът се предлага в 4 стент модела, всеки предназначен за специфични диаметри, както следва: Small Vessel (SV): 2,25 mm; Small Workhorse (SWH): 2,50 и 2,75 mm; Workhorse (WH): 3,00 и 3,50 mm; Large Vessel (LV): 4,00 mm; За SWH – два допълнителни конектора в проксималния сегмент (общо 4 конектора); за LV -3 допълнителни конектора (общо пет конектора). Налични дължини на стента в mm: 8,12, 16, 20, 24, 28, 32, 38; Налични диаметри на стента в mm: 2.25, 2.50, 2.75, 3.00, 3.50, 4.00; Лекарствен продукт: Съответстващо покритие на полимерен носител със 100 µg/cm2 евероплимус приложен на стента; Работна дължина на системата за доставка: 140 cm; Y-образни портове на системата за доставка: Порт за единичен достъп към лумена за раздуване. Изходният порт на водача е разположен приблизително на 25,8 cm от върха. Предназначен за водач <0,014 инча (0,36 mm); Среден ракурс на стента при номинален диаметър: от 2,25 до 4,00 mm: от 0,02 до 1,17 mm; Балон: нов двупластов, изработен по иновативна технология, в съчетание със съществуващия би аксиален вътрешен shaft, със скъсен връх, осигурява подобро подаване и намалено увеличение размерите на балона; два рентгеноконтрастни маркера, номинално 0,4 mm по-дълги от стента при всеки край; Номинално налягане на раздуване: 12 atm -1213 kPa ; Номинално налягане на разрушаване: 18 atm -1827 kPa; Вътрешен диаметър на водещия катетър: >0,056 инча (1,42 mm); Външен диаметър на катетъра: 2,3 F (<0,80 mm) проксимално и 2,7 F (<0,95 mm) дистално; Дебелина на страта на стента (включително покритието): 2,25 - 3,50 mm: 0,093 mm ; 4,00 mm: 0,098 mm; Покритие: включва два слоя, вътрешният слой се състои от полимер - PBMA - поли (n-бутил метакрилат), който е първоизточникът за подобряване на адхезията на външния слой; външният слой е полимерен матрикс, който се състои от полукристален кополимер, PVDF - HFP поли (винилиден флуорид-ко-хексафлуоропропилен), смесен с евероплимус;							бр.	10
1 38	Маримпекс 7 ЕООД	910	10	9 100.00 Boston Scientific	H74939251XXX XX	PROMUS Premier	100	100	

16.8.	Коронарна медикамент излъчваща стент система: Дебелина на страта 65 µm (0,065 mm или 0.0026"). Recoil: <3%. Средна загуба (mean foreshortening): <0,29%. Лекарство: Sirolimus. Еквивалентна лекарствена доза: 1,25 µg/mm2. Полимер: биоразградим и биосъвместим. Система за доставка: Бърз обмен (Rapid exchange). Дизайн: хибриден – отворена клетка в средата и затворена клетка в края. Номинално налягане: 9 atm. Максимално налягане: 14/16 atm (burst pressure). Balloon overhang: <0,5 mm. Външен диаметър на shaft: Проксимален 1,95 – 1.98 F (2.13 F за стентове с дължина 44 mm и 48 mm). Дистален 2,7 F (2.4 F за диаметри 2.00 mm). Ro маркери: 2 – Платина/Иридий. Изпложваема дължина на катетъра: 140 – 142 cm. Съвместимост на с водещия катетър: 5 F (Min. I.D. 0.056"/ 1.42 cm). Водач: 0.014" или 0.36 mm. Дължина (mm): 8, 13, 16, 19, 24, 29, 32, 37, 40, 44, 48. Диаметър (mm): 2.0, 2.25, 2.5, 2.75, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5.								бр.		20
	1 124	Куантум Медикъл ООД	906	20	18 120.00	Meril Lifesciences	BIO20013	BIOMIME	100	100	
17	КОНСУМАТИВИ ЗА РОТАБЛАТОР										
17.1.	Адвансер за Ротаблатор								бр.		3
1 38	Маримпекс 7 ЕООД	318	3	954	Boston Scientific	H80222782001 A0	RotaLink Rotablator Advancer	100	100		
17.2.	Катетър за Ротаблатор, дължина 135 cm, размери на борчето в mm: 1,25; 1,50; 1,75; 2,00; 2,15; 2,25; 2,38; 2,50;								бр.		12
1 38	Маримпекс 7 ЕООД	1 083.60	12	13 003.20	Boston Scientific	H802227680XX X	RotaLink Burr	100	100		
17.3.	Водач за Ротаблатор тип флопи, дължина 325 cm, диаметър- 0,014"(0,36 mm)								бр.		5
1 38	Маримпекс 7 ЕООД	246	5	1 230.00	Boston Scientific	H802228240022	RotaWire Floppy	100	100		
19	ДРУГИ										
19.1.	Конектор с механизъм чрез натиск.								бр.		10
1 102	Фармтекс Медикъл	32	10	320	Merit Medical	MAP111	Access 9	100	100		
2 112	Медимаг ЕООД	46.8		0	Abbott Vascular	103331	Copilot bleedback control valve	68.4	68.4		
19.2.	Конектор с механизъм чрез щракване.								бр.		10
1 102	Фармтекс Медикъл	32	10	320	Merit Medical	MAP111	Access 9	100	100		
2 112	Медимаг ЕООД	46.8		0	Abbott Vascular	23242/23245	Rotating Hemostatic Valve Rotating Hemostatic Valve (RHV)	68.4	68.4		
19.3.	Инфлатор манометър за раздуване на балони до 30 атмосфери.								бр.		150
1 123	Новимед Кардио ЕООД	38.4	150	5 760.00	Perouse Medical	0218ND	Flamingo	100	100		
2 13	ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД	39		0	Sunny Medical Device (Shenzhen) Co.,Ltd., P.R. China	SM-ID-A2530H-TB /непълен/	Disposable Ballon Inflation Devices (A-type)	98.5	98.5		
3 102	Фармтекс Медикъл	117		0	Merit Medical	IN4130	Basix Compak	32.8	32.8		
4 25	Б.Браун Медикал ЕООД	120		0	BBraun	622510	Inflation device	32	32		
5 112	Медимаг ЕООД	132		0	Abbott Vascular	1000183	Indeflator Plus 30 Inflation Device Indeflator Plus 30 Inflation Device	29.1	29.1		
19.4.	Y-конектор единичен 9.5 F								бр.		200
1 13	ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД	12	200	2 400.00	Sunny Medical Device (Shenzhen) Co.,Ltd., P.R. China	SM-HV-7PP-TB (непълен)	Haemostatic Valves/Angioplasty Pack (Push-pull Type)	100	100		
2 123	Новимед Кардио ЕООД	19.2		0	Perouse Medical	0210QA	Myshell lite	62.5	62.5		
3 102	Фармтекс Медикъл	32		0	Merit Medical	MAP111	Access 9	37.5	37.5		
4 25	Б.Браун Медикал ЕООД	34.8		0	BBraun	5021693	Y-connector	34.5	34.5		
5 112	Медимаг ЕООД	46.8		0	Abbott Vascular	103331	Copilot bleedback control valve	25.6	25.6		
19.5.	Покривка за маса 150x240 cm, с абсорбираща част 75x140 cm; Целулозна кърпа 19x25 cm; Абсорбираща подложка 56x80 cm; Адхезивна кърпа 50x50 cm; Ангиографски чаршаф 240x330 cm с отвори/46p./ 5x7cm и 7x9 cm, позволяващи феморален и радиален достъп								бр.		200

1 5	Прохелт ЕООД	33	200	6 600.00	Molnlycke Health Care AB	698260	Angiography set	100	100	
19.6.	Ангиографски чаршаф за феморален и радиален достъп с подсилена абсорбираща зона, с два прозрачни панела по дължината на двете страни - 240 x 340 cm - 1 бр.; чаршаф с адхензиф 50 x 50 cm - 1 бр; чаршаф за инструментална маса 150 x 200 cm - 1 бр; медицински кърпи 40 x 40 cm - 4 бр; подсилени предпазни престилки - 2 бр.							бр.	1 000	
1 122	Порт Инстанбул ЕООД	29.34	1000	29 340.00	МетСет	132.200.01	Комплект за ангиография	100	100	
19.7.	Чаршаф за инструментална маса 150 x 180 cm. Стерилен.							бр.	1 000	
1 122	Порт Инстанбул ЕООД	2.77	1000	2 770.00	МетСет	702.001.01	Покривало за маса за инструменти	100	100	
2 17	Софарма Трейдниг АД	4.86			HARTMANN RICO SPOL. SRO	277548	ПХ ЧАРШАФ 150/175, x18 277548	57	57	
19.8.	Трипътно кранче с удължител с налягане до 4 bar; въртене на 360 градуса; радиално и аксиално подвижно фиксиране; прозрачен корпус; дължина 25cm.							бр.	800	
1 123	Новимед Кардио ЕООД	4.8	800	3 840.00	Perouse Medical	0201NA	Trefoil stopcock	100	100	
2 102	Фармтекс Медикъл	8			0 Merit Medical	H3RRC	Marquis Stopcocks	60	60	
19.9.	Трипътно кранче с налягане до 4 bar; въртене на 360 градуса; радиално и аксиално подвижно фиксиране; прозрачен корпус.							бр.	100	
1 37	PCP ЕООД	0.84	100	84	Fresenius Kabi	8501722	3way Stopcock	100	100	
2 123	Новимед Кардио ЕООД	4.8			0 Perouse Medical	0201NA	Trefoil stopcock	17.5	17.5	
3 102	Фармтекс Медикъл	8			0 Merit Medical	H3RRC	Marquis Stopcocks	10.5	10.5	
19.10.	Пункционна игла за PTCA 18 G, 7 cm.							бр.	30	
1 25	Б.Браун Медикал ЕООД	2.7	30	81	BBraun	5208505	Intradyn puncture needle	100	100	
2 102	Фармтекс Медикъл	8			0 Merit Medical	AD18T71W	Merit Advance	33.8	33.8	
19.11.	Интравенозна система за различни контейнери 180 cm, с пластмасова игла с въздуховзимащ канал с бактериален филтър и капаче, хидрофобен филтър предпазващ от протичане и контаминация позволяващ автоматично обезвъздушаване; винтова връзка към пациента; устойчива на налягане 2 bar; не съдържаща DEHP							бр.	100	
1 37	PCP ЕООД	1.09	100	109	Fresenius Kabi	M48403520	infudrop 180cm	100	100	
19.13.	Спирателно кранче с ротатор Male-Female Rotating Adapter /мъжко-женско/. Ротационен адаптер.							бр.	200	
1 123	Новимед Кардио ЕООД	6	200	1 200.00	Perouse Medical	0201NC	Trefoil stopcock	100	100	
2 102	Фармтекс Медикъл	8			0 Merit Medical	H3RRC	Marquis Stopcocks	75	75	
19.14.	Трикомпонентна перфузорна спринцовка (съвместима с перфузор Браун), Тип Луер-лок, без игла. Материал – полипропилен, специално обработени плъзгащи повърхности, розрачен цилиндър; неизтриваща се градуировка нанесена под 45 градуса спрямо положението на спринцовката в помпата. Обем 50 ml.							бр.	20	
1 37	PCP ЕООД	1.02	20	20.4	Fresenius Kabi	300137	BD Perfusion Syringe 50ml LL	100	100	
19.16.	Трансдюсер комплект камера за измерване на кръвно налягане за еднократна употреба. 150 cm, 3 cc/час, прозрачен, валидиран чрез Габарит тест за прецизност, стерилен,непирогенен, без латекс. Съвместим с хемодинамична станция "Notocord", използваща интерфейсен кабел тип BP с четири пина.							бр.	60	
1 15	ДИАМЕД ООД	23.77	60	1 426.20	Argon Medical Devices	682002	Argon Gabarith DTX standart disposable transducer, 150 cm	100	100	

19.18.	Тромб - аспирационен катетър, скосен връх, термично обработен връх; Наличие на метална оплетка в стената за добър контрол при въртене. Два диаметра на катетъра, съвместими с 6 F и 7 F въвеждащи катетри, със съответно дължини 140 cm и 145 cm								бр.	10
1 123	Новимед Кардио ЕООД	399	10	3990.00	Schwager Medica	04030271; 04030272	Xtrac EC	100	100	
5	Прохелт ЕООД	426		4 260.00	Medtronic	G1452006B	Export	60.8	60.8	
19.20.	КАТЕТЪР биполярен пейсиращ с дезиле. Електрод за временна кардио стимулация биполярен. Дължина на електрода 110см. Материал стоманен покрит с ренгено позитивен полимер. С размер 5F - ангулиран; прав								бр.	10
1 123	Новимед Кардио ЕООД	90	10	900	Oscor Inc.	27004, 27007	TB IIX	100	100	
2 13	ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД	148		0	OSCOR Inc., USA	TB 5F U	TB TM /Bipolar Temporary Pacing Lead/	60.8	60.8	
19.21.	КАТЕТЪР биполярен пейсиращ с дезиле. Електрод за временна кардио стимулация биполярен. Дължина на електрода 110см. Материал стоманен покрит с ренгено позитивен полимер. С размер 6F - ангулиран; прав								бр.	10
1 123	Новимед Кардио ЕООД	90	10	900	Oscor Inc.	27005, 27008	TB IIX	100	100	
2 13	ЕМОНИЯ ФАРМАТЕХ БЪЛГАРИЯ ЕООД	148		0	OSCOR Inc., USA	TB 6F U	TB TM /Bipolar Temporary Pacing Lead/	60.8	60.8	
3 17	Софарма Трейдниг АД	258		0	VascoMed GmbH, Германия	356***	TC	34.9	34.9	
Обща сума за списъка: 1 241 990,80 лв.										